

Schermo touchscreen POS da 15 " con base robusta

(Modello n .: TM1512)

SPECIFICA:

- l Alta risoluzione: supporto 1024 * 768/1280 * 1024;
- l Pannello LCD di grado A;
- l pannello a sfioramento 5/4 per opzione con resistente all'acqua;
- l Durata: 50 milioni di tocco;

Dimensioni schermo LCD	15"
Rapporto d'aspetto	4: 3
Risoluzione	1024 × 768
Pixel Pitch (mm)	0,297
Area attiva (mm)	304,1 × 228,1
Numero di colori	16,2 milioni
Rapporto di contrasto	700/1
Luminosità	250cd / m ²
Angolo di visione	150/135
Tempo di risposta	8ms
Touch Panel Size	15" a 4 fili
Dimensione esterna	247 millimetri × 322 millimetri
V area di visualizzazione	235 millimetri × 310 millimetri
Area attiva	228 millimetri × 304 millimetri
Durezza superficiale	3H
Chiarezza ottica	80%
Temperatura operativa	- 10C ~ 60C
Test di resistenza	Oltre 10 milioni
Tensione operativa	12V DC 3A
Resistenza	200Ω ~ 900Ω
Linearità	1,50%
Superficie del frontalino	Rivestimento antiriflesso, rivestimento antiriflesso
Spessore film	0.175mm, 0.188mm
Spessore del vetro	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Pressione operativa	20 ~ 150g
Temperatura di conservazione	- 30 °C ~ 80 °C
Corrente di funzionamento	5mA ~ 25mA
Umidità	<95%

Resistenza di isolamento	20MΩ @ DC25V
Sigillabile contro	D ust, acqua, olio, statico