

Mini stampante termica portatile 80mm USB Bluetooth Android con display OLED

(Numero modello: OCPP - M083)



Caratteristiche:

Supporta il sistema Windows, Java, Android, IOS (opzionale)

Interfaccia: USB + RS232 + Bluetooth (Opzioni) o USB + RS232 + WIFI;

Ricarica USB e DC;

OLED visualizza lo stato di stampa;

Supporta la stampa di codici a barre 2D, 1D

Una stampante può connettersi a dispositivi Multi smart (fino a 7 dispositivi Android + 1 dispositivo iOS) (Opzionale)

Il nome e la password della stampante possono essere cambiati online

SDK gratuito per Android e Win CE. IOS

Batteria al litio di grande capacità 2000mAh

Indicatore di batteria speciale per monitorare lo stato dell'alimentazione

Taglierina: taglierina manuale

Velocità di stampa: fino a 90mm / sec

MCBF (vita): 100 km

Specifica:

| | |
|---|---|
| Modello | OCP -M083 |
| Peso | 256G |
| Colore | Nero |
| Larghezza di stampa effettiva | 72 millimetri |
| Metodo di stampa | Stampa a linea termica |
| Stampa comandi | Set di comandi compatibili ESC / POS |
| Velocità di stampa | Fino a 90mm / sec |
| Risoluzione | 8 punti / mm (203 dpi) |
| Stampa font | 12x24 / 24x24 punti |
| Capacità di colonna | 32 colonne / 16 colonne |
| Dimensione del personaggio | 1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA) |
| Dimensioni della carta | 80,0 ± 0,1 mm x diametro 30,0 mm |
| Spessore della carta | Da 0,06 a 0,08 mm |
| Set di caratteri | Kanji alfanumerico / cinese |
| Interfaccia | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opzionale) |
| Buffer di dati | Fino a 5 KB di byte |
| Adattatore di alimentazione | 9V DC / 2A |
| Carica batteria | 7,4 V CC / 2000 mA; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è a piena potenza, può stampare carta 120-150 m |
| Altre caratteristiche | Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale |
| Condizioni di lavoro | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidità: 10% ~ 90% |
| Condizioni di archiviazione | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95% |
| Nome del dispositivo | Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII. |
| Parola d'ordine | Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato. Al massimo 6 digitali. |
| Dimensione della spina di alimentazione | 3,5 1,1 millimetri * |



OCPP-M083







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

