

Display cliente VFD Double Line con caratteri 20X2

(Modello n .: VFD220C)

Caratteristiche:

Doppie linee Visualizzazione VFD di 20 * 2 caratteri;
Supporto 26 lingue dei paesi;
L'altezza del palo è regolabile;
Angolo di rotazione di 360 gradi;
Supporta EComando SC / POS e CD5220
3 tipi di altezza diversa per voi scegliere

specifiche tecniche:

Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.

Disponibile in caratteri alti 9mm.

40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.

Tredici serie di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente consente una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.

Facile programmazione con i comandi di sequenza di escape.

Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.

Il display può ruotare e inclinarsi su una vasta gamma di angoli.

Altezza del display regolabile

L'alimentazione può essere ricavata dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.

Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

Colore del telaio	Nero bianco/ ciano
Visualizza colore	Blu verde
Metodo di visualizzazione	Vuoto Fluorescent Display
Modalità display	2 linee * 20characters
Luminosità	700cd / m2
Tipo di personaggio	96 alfanumerico,26Tipi di set di caratteri internazionali
Carattere	Matrice di punti 5X7
Dimensione del carattere	6.75mm x 3.75mm
Dimensione del punto	0.8 X 0.55 mm
Codice pagina	20 Codice pagina
Area di visualizzazione	-5 ~ 60 °
Dimensione del pannello	204 (W) *67(H) * 40(D)
Angolo di visione	188mm(L)×40mm(W)
Rotazione orizzontale	Max 350°
Peso	0.9KG
Modalità comandi	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC

Supporto linguistico	Inglese americano, UK Inglese, turco, Bosnia, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, fr canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone, lituano, norvegese , Polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
Interfaccia	RS232 (seriale) o USB
Velocità di trasmissione	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 ore
Alimentazione elettrica	DC5V 1A
Certificato	CE, ROHS, FCC

Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.