

Cliente VFDDisplay

(M / N: VFD220B)

Caratteristiche:

I supporti 11 modalità di comando incluse EPSON ecc.

I Energia alimentazione da 5 V a 24 V per impedire qualsiasi utilizzo irragionevole di un ingresso di alimentazione improprio.

I 20-column x matrice di punti a 2 righe in un ampio angolo di visione.

I Facile connettività ad una vasta gamma di prodotti POS.

I OPOS / JPOS il driver è standard.

specificazione

| | | |
|----------------------|--|---|
| Generale | Metodo di visualizzazione | Display a fluorescenza da vuoto (blu-verde) |
| | Numero di caratteri | 40 (20 colonne x 2 linee) |
| | Luminosità | 500 ~ 1000 cd / m ² |
| | Carattere | Matrice di punti 5 x 7 |
| | Tipo di personaggio | 95 Alfanumerico, 32 Internazionale Personaggi |
| | Dimensione del carattere | 9,02 (H) x 5,25 (L) mm |
| | Dimensione del punto (X x Y) | 0,86 x 1,05 mm |
| | Scarica personaggi | 9 caratteri |
| | Dimensione del pannello | 200 (W) x 77,5 (D) x 31 (H) mm |
| | Dimensione del palo | Lunghezza supporto: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm |
| | Dimensione di base | 169,5 (W) x 98,5 (D) x 39 (H) mm |
| | Angolo di visione | Max. 90 ° |
| | Rotazione orizzontale | Max. 355 ° |
| Peso | Circa. 980 grammi | |
| Modalità comandi | LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL | |
| Supporto linguistico | FRANCIA, GERMANIA, UK, DENMARKI, SVEZIA, ITALIA, SPAGNA, GIAPPONE, NORVEGIA, DENMARKII, SLAVONIC, RUSSIA, portoghese, canadese francese, nordico, Turco, greco, ovest Latino europeo | |
| Interfaccia | RS-232 (seriale) / USB | |
| Connessione | Baud rate Connessione diretta 9600 o 19.200 bps | |
| Affidabilità | MTBF 30.000 ore | |
| Energia | Consumo 5 ~ 24 VDC | |
| Sicurezza | Standard EMC Standard di sicurezza FCC, CE | |

