

# Display cliente VFD a doppia riga 20X2 caratteri

(Modello n.: VFD220F)

## Caratteristiche:

- 1 Display VFD a doppia riga 20\*2 caratteri;
- 1 Supporta 26 lingue di paesi;
- L'altezza del palo è regolabile;
- 1 angolo di rotazione di 360 gradi;
- 1 Supporta ESC/POS comando CD5220
- 1 3 tipi di diverse altezze tra cui scegliere

## Specifiche:

- 1 Display fluorescente sottovuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.
- 1 Disponibile con caratteri alti 9 mm.
- 1 40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
- 1 Tredici set di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente, consentono una totale flessibilità nei caratteri di visualizzazione.
- 1 Facilità di programmazione utilizzando i comandi di sequenza Escape.
- 1 Emulazione di set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- 1 Il display può ruotare e inclinarsi in un'ampia gamma di angolazioni.
- 1 Altezza del display regolabile.
- 1 L'alimentazione può provenire dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.
- 1 Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

**Colore del telaio** Nero/bianco/ciano

**Display a colori** Blu verde

**Metodo di visualizzazione** Display fluorescente sotto vuoto

**Modalità display** 2 righe \* 20 caratteri

**Luminosità** 700 cd/mq

**Tipo di carattere** 96 caratteri alfanumerici, 26 tipi di set di caratteri internazionali

**Carattere del carattere** Matrice di punti 5X7

**Dimensione del carattere** 6,75 mm x 3,75 mm

**Dimensione del punto** 0,8 x 0,55 mm

**Codice pagina** 20 **Codice**

**Area di visualizzazione** -5~60°

**Dimensione pannello** 204(L)\*67(H)\*40(P)

**Angolo di visione** 188 mm(L)×40 mm ( L )

**Rotazione orizzontale** Massimo 350°

**Il peso** 0,9 kg

**Modalità comandi** ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

<b>Supporto linguistico</b>	Inglese americano, inglese britannico, turco, bosniaco, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone, lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese...
<b>Interfaccia</b>	RS232 (seriale) o USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40.000 ore
<b>Alimentazione elettrica</b>	DC5V 1A
<b>Certificato</b>	CE, ROHS, FCC







