Display cliente VFD a doppia riga 20X2 caratteri

(Modello n.: VFD220F)

Caratteristiche:

l Display VFD a doppia riga 20*2 caratteri;
l Supporta 26 lingue di paesi;
L'altezza del palo è regolabile;
l angolo di rotazione di 360 gradi;
l SupportaESC/POSe comando CD5220
l 3 tipi di diverse altezze tra cui scegliere

Specifiche:

l Display fluorescente sottovuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.
l Disponibile con caratteri alti 9 mm.
l 40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
l Tredici set di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente, consentono una totale flessibilità nei caratteri di visualizzazione.
l Facilità di programmazione utilizzando i comandi di sequenza Escape.
l Emulazione di set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
l Il display può ruotare e inclinarsi in un'ampia gamma di angolazioni.
l Altezza del display regolabile.
l L'alimentazione può provenire dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.
l Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

Colore del telaio	Nero/bianco/ciano
Display a colori	Blu verde
Metodo di visualizzazione	Display fluorescente sotto vuoto
Modalità display	2 righe * 20 caratteri
Luminosità	700 cd/mq
Tipo di carattere	96 caratteri alfanumerici, 26 tipi di set di caratteri internazionali
Carattere del carattere	Matrice di punti 5X7
Dimensione del carattere	6,75 mm x 3,75 mm
Dimensione del punto	0,8 x 0,55 mm
Codice pagina	20 **Codice**
Area di visualizzazione	-5~60°
Dimensione pannello	204(L)*67(H)*40(P)
Angolo di visione	188 mm(L)×40 mm (L)
Rotazione orizzontale	Massimo 350°
Il peso	0,9 kg
Modalità comandi	ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

Supporto linguistico	Inglese americano, inglese britannico, turco, bosniaco, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone , lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese...
Interfaccia	RS232 (seriale) o USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 ore
Alimentazione elettrica	DC5V 1A
Certificato	CE, ROHS, FCC

VFD DISPLAY VFD220
**HAVE A NICE DAY