

# Display cliente VFD Double Line da 20X2 caratteri

(Modello n .:VFD220C)

## Caratteristiche:

- I Doublelines Visualizzazione VFD di 20 \* 2 caratteri;
- I Supporto 26 lingue dei paesi;
- I Poleheight è regolabile;
- I Angolo di rotazione di 360 gradi;
- I Supports ESC / POS e comando CD5220
- I 3 tipi di altezza diversa per te

## specifiche tecniche:

- I Display fluorescente ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un angolo di visione ampio.
- I Disponibile in caratteri alti 9 mm.
- I 40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
- I Il thirteenset di caratteri internazionali, oltre a un set di caratteri definiti dall'utente, offrono una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
- I Programmazione semplificata mediante comandi sequenza di escape.
- I Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- I Display can è orientabile e inclinabile per un'ampia gamma di angoli.
- I Altezza regolabile.
- I Powermay deve provenire dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti in configurazione tipica.
- I AC adaptor in varie configurazioni per tutte le tensioni AC.

**Colore del telaio** Nero / bianco / ciano

**Visualizza colore** Blu verde

**Metodo di visualizzazione** Display fluorescente a vuoto

**Modalità display** 2 linee \* 20 characters

**Luminosità** 700cd / m<sup>2</sup>

**Tipo di personaggio** 96 caratteri alfanumerici, 26 caratteri internazionali

**Carattere** Matrice di punti 5X7

**Dimensione del carattere** 6,75 mm x 3,75 mm

**Dimensione del punto** 0,8 x 0,55 mm

**Codice** 20 **Codice**

**Area di visualizzazione** -5 ~ 60 °

**Dimensione del pannello** 204 (W) \* 67 (H) \* 40 (D)

**Angolo di visione** 188 millimetri (L) x 40 millimetri (W)

**Rotazione orizzontale** Max 350 °

**Peso** 0,9 kg

**Modalità comandi** ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....

<b>Supporto linguistico</b>	Inglese americano, inglese britannico, turco, Bosnia, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, fr canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone, Lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
<b>Interfaccia</b>	RS232 (seriale) o USB
<b>Velocità di trasmissione</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40.000 ore
<b>Alimentazione elettrica</b>	DC5V 1A
<b>Certificato</b>	CE, ROHS, FCC



## VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

