

# Display cliente VFD a doppia riga 20X2 caratteri

(Modello No.:VFD220C)

## Caratteristiche:

- 1 Doublelines 20 \* 2 caratteri VFD display;
- 1 Supporto 26 lingue di paesi;
- 1 Pole height è regolabile;
- 1 Angolo di rotazione di 360 gradi;
- 1 Supporta i comandi ESC / POS e CD5220
- 1 3 tipi di altezza diversa per te

## Specifiche:

- 1 Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.
- 1 Disponibile in caratteri alti 9 mm.
- 1 40 caratteri in 20 colonne per 2 righe.
- 1 Tredici set di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente, consentono una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
- 1 Facile programmazione utilizzando i comandi di sequenza di escape.
- 1 Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- 1 Il display può ruotare e inclinarsi in un'ampia gamma di angoli.
- 1 Altezza display regolabile.
- 1 L'alimentazione può essere fornita dal sistema, con la staffa e il kit cavi forniti nella configurazione tipica.
- 1 AC adaptor in varie configurazioni per tutte le tensioni AC.

<b>Colore del telaio</b>	Nero / bianco / ciano
<b>Colore display</b>	Blu verde
<b>Metodo di visualizzazione</b>	Display fluorescente a vuoto
<b>Modalità display</b>	2 righe * 20 caratteri
<b>Luminosità</b>	700cd / m <sup>2</sup>
<b>Tipo di carattere</b>	96 alfanumerici, 26 tipi di set di caratteri internazionali
<b>Carattere carattere</b>	Matrice di punti 5X7
<b>Dimensione dei caratteri</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Dimensione punto</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Pagina codici</b>	20 <b>Pagina codici</b>
<b>Area di visualizzazione</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimensione del pannello</b>	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
<b>Angolo di visione</b>	188 mm (L) × 40 mm [W]
<b>Rotazione orizzontale</b>	Max 350 °
<b>Peso</b>	0,9 kg
<b>Modalità comandi</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC ...

<b>Supporto linguistico</b>	Inglese americano, inglese britannico, turco, bosniaco, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone , Lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
<b>Interfaccia</b>	RS232 (seriale) o USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40.000 ore
<b>Alimentazione elettrica</b>	DC5V 1A
<b>Certificato</b>	CE, ROHS, FCC



# VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

