

## Letture e scrittore di schede RFID

Modello numero	W10 & R10	W20 & R20
Frequenza	13,56	13,56
Protocollo	ISO 14443 TIPO A, ISO15693	ISO 14443 TIPO A, ISO15693
Carte supportate	Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P	Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
Tempo tipico per leggere e scrivere carte	& lt; 100ms	& lt; 100ms
Massimo efficace distanza	5 -8 cm	5 -8 cm
Alimentazione elettrica	DC 5V	DC 5V
Interfaccia di comunicazione	USB o RS232	USB o RS232
Temperatura di esercizio	-10 gradi ~ 70 gradi	-10 gradi ~ 70 gradi
Temperatura di conservazione	-20 gradi ~ +80 gradi	-20 gradi ~ +80 gradi
Umidità relativa	Fino al 90%	Fino al 90%
Dimensione	11,2 centimetri × 81,8 centimetri × 2,6 centimetri	10.5 * 7.5 * 1,3 centimetri
Peso	120 g (cavo incluso)	121 g (cavo incluso)
SDK	Demo CSharp, delphi7.0, VC6.0, VB, demo JAVA	Demo CSharp, delphi7.0, VC6.0, VB, demo JAVA