

CCD all'ingrosso Code Reader Barcode Scanner

(Modello no .: OCB-C004)

Caratteristiche e vantaggi:

- Light design, lineare flessibile;
- Facilità d'uso;
- 1,2 metri di protezione caduta libera;
- Decodifica Super (processore a 32 bit);
- Supporta PDF417;
- Doppio colore LED si illumina, buoni per lavorare in ambienti rumorosi;
- Modalità multipla scansione (test, grilletto, flash, continuo), adatto per l'uso differente dell'ambiente.

Parametri:

| | |
|------------------------------|---|
| Sistema ottico | Sensore CCD 2500 Pixel |
| Velocità di scansione | 200 volte al secondo |
| Fonte di luce | LED ROSSO (lunghezza d'onda 630 ~ 660nm) |
| Risoluzione | 0,1 millimetri (4 mil) |
| Contrasto Densità | 30% o più |
| Angolo di Lettura | 43 ° |
| Larghezza Barcode | Fino a 110 mm (PCS90%) |
| Distanza di scansione | 4mil: 0 ~ 12mm (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30mm (PCS = 90%) |
| | 10.5mil: 0 ~ 115 millimetri (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 millimetri (PCS90%) |
| | 40mil: 0 ~ 240 millimetri (PCS-90%) |
| Interfaccia | Keyboard Wedge, RS232, interfacce USB per opzione |
| Tipo di Decodifica | Codice 39, Codice ASCII completa 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Tutto il codice UPC / EAN / JAN (, UPC-A, UPC-E EAN-13, EAN-8, EAN-128), Interleave 2 di 5, STD 2 su 5, Industriale 2 di 5, matrice 2 su 5, cinese Codice Francobollo, IATA, MSI / Plessy, italiana Opzione decodificabile, Codice Farmacia, Industriale 2 di 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, PDF417 |
| Voltaggio | 4.5V ~ 5.25V DC \pm 5% |
| Corrente standby | 20 ~ 30mA |
| Corrente di funzionamento | 125mA |
| Ambient resistenza alla luce | 10000 Lux max. (Fluorescence) 5000 Lux max. (Sunlight) |
| Vibrazioni Anti | Può sostenere caduta libera da 1.2m alto al suolo di cemento |
| Garanzia | 1 anno |
| Grado industriale | IP30 |
| Materiale | ABS, UL94UO |
| Lunghezza del cavo | 2m |
| Peso netto | 0.17kg |
| Peso lordo | 0.22kg |