

15 inCh Monitor drEENagbare Aanrakensschem pos metalen behuizing open frame tbekWaamt pc-monitor

(M/N: TM-1501C)

Functies:

- Multifunctionele insteltoets
- Capacitief aanraakscherm met meerdere punten
- Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting
- Hoge resolutie 1024*768@60HZ
- Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit

Specificatie

Model	TM-1501C
Naam	15. 1 inch capacitief touchscreen monitor
Kleur	W gat zwarte kleur machine
Materiaal	Metalen basis met plastic machinelichaam
VESA	75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig)
OSD-taal	Ondersteuning van 8 soorten internationale talen
Beeld	
Weergavegebied	304.128(H)* 228.096(V)
Pixelpitch	0,297*0,297
Beeldverhouding	4:3
Resolutie	1024*768
Helderheid	250cd/m ²
Contrast	700:1
Weergavekleur	16.2M
Visie angle	Horizon: 135 ; Verticaal: 140
Reactietijd	8ms
Aanraakfunctie	
Touch screen	Meerpunts capacitieve touch paneel
Structuur	GigadekkingsglasLOCAITOGlasik
Reactiesnelheid:	<5ms
Totale lichtdoorlatendheid	85% hoger
Raak het leven aan	> 50,000,000 keer
Connectiviteit	
I/O.achter	12V DC-ingang *1 USB *1 voor aanraakfunctie 15PIN D-sub VGA *1 HDMI*1 voor optie: Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)
Zijtoetsfunctie:	Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaartemperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Pakket	
Pakket met schuim binnen:	430*150*420 mm/6,0 kg
5 in 1 doos	590*420*430 mm/21 kg
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12V / 2.6A uitgangsadapter:
Cable	Stroomkoord compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat beschikbaar ,USB-kabel voor touch,VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie)
Aanraakgerelateerd	Touch pen











