

# 15 .6 Inch All In One Touch POS - Terminal

(M/N:POS- L 15 6)

OCOM POS-L156- serie pos geïntegreerde high-speed thermische printer aan de binnenkant , stijlvol ontwerp, stabiel en betrouwbaar werkend, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar , gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door klanten. Het is de beste keuze voor veel toepassingsites zoals zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz...

## Functies:

- l. Intel Celeron -serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie:
- m. Hard Driver Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB en 256 GB voor optie :
- n. 58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie
- o. Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
- p. Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan zijkant gemonteerd op achteromslag
- q. Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay

## Specificatie

Model	POS- L 156
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd
Kleur	geheel wit machinelichaam of geheel zwart machinelichaam;
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	m2 25 0cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
Sub-display	15.6 inch display W / of W/o touch functie, resolutie 1366*768 voor optie;
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:
<b>Prestatie</b>	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , of Intel Celeron J4125, of Intel Core I3/I 5 CPU voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII - sleuf, ondersteuning voor 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (standaard) , 8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
<b>Connectiviteit</b>	
Extern I/O-poort J1900	aan / uit- knop * 1 12V gelijkstroom in Jack*1 LAN: RJ-45*1 , RJ11 voor kassalade USB*6 15PIN D-sub VGA *1 RS232*1 lijn uit*1, MIC in*1
<b>Opties</b>	
80 mm thermische printer	direct thermisch printen 1 5 0 mm/s afdruksnelheid 79,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 50km
58 mm thermische printer	direct thermisch printen 85 mm/s afdruksnelheid 57,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm thermische kop levensduur 50km
MSR	optionele kant MSR
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Scanner	ondersteuning 1D & 2D code-scanning voor optie;
Spreeker	4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie;
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Gewicht : 6,5 Kg , Bruto : 8,0 Kg voor 15,6 met 15,6 dubbel scherm met ingebouwde printer
Pakket met schuim binnen:	490 * 31 0 * 48 5 mm
<b>Accessoires</b>	

Oplader	110-240V / 50-60HZ AC- stroomingang , DC12/5A -uitgangsadapter voor W/o-printer en W/58mm-printermachine DC12V/7A-uitgangsadapter alleen voor W/80mm-printermachine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar



# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or  
i3 / i5 for option



Memory  
4G or 8G



Msata SSD  
64GB or higher



Built in 58mm  
or 80mm printer



Built in 1D&2D  
barcode scanner



15.6 inch touch  
screen monitor



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen



## Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH



