

3-inch industriële Bluetooth thermische lAbelprinter

(Modelnummer: OCBP-M83)

Functies:



- Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- Bied een Android-app die geschikter is voor eindgebruikers;
- Compatibel met bartender software;
- Ondersteuning labelintervalsensor;
- Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudsnelheid online wijzigen;
- Papiermagazijn met een diameter van 50 mm;
- De breedte van het laadpapier kan worden aangepast;
- Ondersteuning van spraakinvoer / grafische herkenning / scanherkenning en andere functies;
- Compatibel met Android en IOS;
- 2200 mAh batterij met hoge energie;
- Kan 5 uur continu afdrukken, 7 dagen lange standby-tijd;
- Printsnelheid van 60 mm/sec;
- Ondersteuning ESC/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 soorten commando's;
- 360 algemene bescherming, schokbestendige ontwerpen;
- IP54-klasse, ondersteuning voor afdrukken op regenachtige dagen en buiten.

Specificatie:

Afdrukmethode	Thermische lijnafdrukken
Opdrachten afdrukken	ESC/POS,TSPL,JPL-opdracht
Effectieve printbreedte	Maximaal=72 mm, 576 punten

Afdruksnelheid	6 0 mm/sec
Oplossing	8 punten/mm (203 dpi)
Afmetingen papier	79,5 ± 0,5 mm x diameter 50,0 mm
Papierdikte	0,06 tot 0,12 mm
Karakterset	Alfanumeriek/Chinees
Koppel	USB Type C en Bluetooth
Flash	256 KB
Oplader	5V /1 .5 A DC voor opladen type C (optioneel)
Laadtijd	4-5 uur
Batterij vermogen	2 2 00 mAh
Werktijd	5 uur continu, 7 dagen standby-tijd
Levensduur printerkop	50KM
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10~50 graden Celsius, Vochtigheid: 10%~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 graden Celsius, vochtigheid: 5%~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, zowel letter- als digitaal, met een maximum van 30 ASCII-tekenen.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in. Deze kan door de klant zelf worden aangepast of gewijzigd. Bij maximaal 6 digitaal.
Gewicht	Nettogewicht: 0,56 kg/set, brutogewicht: 0,7 kg/set
Afmeting enkele doos	13,5*13,5*11cm











Relevante documenten:

[OCBP-M83 SDK](#)

[OCOMlabelsoftware](#)

[OCBP-M83-stuurprogramma voor Windows-pc](#)