

76MM multi-layer papier dotmatrixprinter

(Modelnummer OCPP -762B)

Kenmerken:

1. 76MM impact dot matrix bonprinter
2. Compatibel met EPSON;
3. Met zwarte stip detectie functie;
4. Seriële + USB-interface;
5. Ondersteuning kassalade
6. Ondersteuning van meerlagig papier
7. Eenvoudige bediening en elegant uiterlijk.

specificaties:

Afdrukken methode	9 pins seriële dotmatrix
Lettertype afdrukken	FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42
Kolomcapaciteit	400dots
Karaktergrootte	ANK, lettertype A: 9 * 9 punten, lettertype B: 7 * 9 punten Vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16 punten
Karakterset	Koper optie
Teken per regel	400dots
Afdruksnelheid	4.5lines / sec
Ontvang buffer	Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met dipschakelaars
Papier breedte	75,5 ± 0,5 mm
Kopieer mogelijkheid	Eén origineel en twee exemplaren
Lint	ERC-39
MCBF (levens)	10.000.000 lijnen
Bestuurder	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bit
Opslagomgeving	Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) luchtvochtigheid (10 ~ 90%)
Werkomgeving	Temperatuur (0 ~ 50 ° c) luchtvochtigheid (10 ~ 90%)
Dimensie	230X146X145mm
Bruto gewicht	3.75KG
Snijder	Handmatige scheurpapier karteling
Eindsensor papier	Ja
Papier dikte	0.06-0.08mm
Rol papier	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm

Koppel	Serieel + USB
Commando	Compatibel met EPSON
Controle van de kassalade	DC 12-24V / 1A
Stroomvoorziening	DC24V / 2.5A



OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B





OCPP-762B

