

Krachtige high-speed 80 mm thermische bonnenprinter

(Modelnr.: OCPP-88A)

Funcities:



1. Uniek uiterlijk met betrouwbare mal;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300 mm/seconde;
3. Optioneel geen Snijder;
4. Draadloze en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere beschikbare Koppels: USB, USB Serieel LAN; en WifiUSB, BluetoothUSB
6. Ondersteund geluids- en lichtalarm geschikt voor keukentoepassing;
7. Ondersteuning voor afdrucken van meerdere 1D- en QR-codetypen;
8. Ondersteuning van meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android beschikbaar;
10. Betrouwbare printerkop met een levensduur van 100 km;
11. Compatibel met EPSON ESC/POS commando's.

Parameters:

Afdrukmethode	Thermische lijndruk
Afdrukken karakter	576 punten/lijn (standaard), 512 punten/lijn; Tekens: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteuning voor 18030- lettertypebibliotheek, ondersteuning voor Taiwan en HK traditioneel (complex lettertype), ANK-tekens;
Lettertype	EEN: 12*24 stippen, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 stippen, 1,1 (B) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-code

Afdruksnelheid	250 mm/sec voor een enkele en twee interfaces, 300 mm/sec voor drie interfaces	
Interface	USB, USB Serieel LAN, WifiUSB, BluetoothUSB	
Opdracht printen	Compatibel met EPSON ESC/POS commando's	
Chauffeurs	Win9X/Venster XP /Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/win8.1/Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android en IOS beschikbaar.	
Papier breedte	79,5 ± 0,5 mm (afdrukbreedte 72 mm)	
Papierdiameter	83mm	
Papier Dikte	0,06-0,08 mm	
Snijder	Automatische snijplotter	
Snijder leven	1 miljoen bezuinigingen	
Betrouwbaarheid afdrukken	100km	
Stroom	DC24V/2,5A	
Temperatuur	0-45 graden C	
Contrastvochtigheid	10-80%	
Externe dimensie	*145(mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Informatie ordenen	P/N	Beschrijving
	OCP-88A-U	USB-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-URL	USBSerialLan-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-W	Wifi USB-poort, met automatische snijder
	OCP-88A-BU	BluetoothUSB, met automatische snijder
	OCP-88A-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-URL0	USBSerialLan-poort, zonder autosnijder
	OCP-88A-W0	Wifi USB-poort, zonder automatische snijder
	OCP-88A-BU0	BluetoothUSB, zonder autocutter



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[* Procedurehandleiding](#)

[*Instructies](#)

[*Stuurprogramma Windows](#)

[* Linux-stuurprogramma](#)

* [Hulpprogramma voor het instellen van printerparameters](#)

*[USB Printdemo \(demo van toepassingssoftware\)](#)

* [SDK Voor Android](#)

*[CD Bestanden](#)