

Android All-in-one POS-aanraakscherm met thermische printer

(M / N: POS-M680)

Korte introductie

POS-M680 is een high-endmulti-media POS, ontwikkeld op het Android-systeem. En het is geconfigureerd met 7 inch touchscreen, magnetische, IC en RFID-kaartlezer, thermische printer, barcodescanner. Het is in staat om verschillende behoeften, variërend van financiële self-attendance, lidmaatschapsbeheer, identificatieherkenning en enz. Aan te passen. En veel gebruikt in restaurant, bankzaken, hotel, winkelcentrum, loterij en etc.

Kenmerken:

Android 5.1-besturingssysteem

7 inch High-definition kleurenscherm (1024 * 600-oplossing)

3 * SAM-kaartenlot, ISO7816-standaard

Overvloedige device-interface heeft toegang tot de kassalade van het scanner-toetsenbord

Toepassingsgebied

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Specificatie

bewerker	Corte-A8, 1,0 GHz
OS	Android 5.1
Geheugen	1 GB RAM + 16 GB ROM
SD	Micro SD (tot TF 32 GB)
tonen	7 INCH High-definition kleurenscherm (1024 * 600-oplossing)
Touch screen	Multipoint capacitive touchscreen
Printer	Hoge snelheid thermische printer. Papierbreedte: 57 MM, Diameter: 42 MM
Magnetische kaartlezer	ISO7811 1/2/3 tracks, ondersteunt dual-swipen
IC-kaartlezer	ISO7816-norm
RFID-kaartlezer	ISO14443TypeA, TypeB en ISO15693
Camera	3 megapixels met autofocus
Vingerafdrukscanner	Live, biometrische sensor / lezer voor vingerafdrukken, capacitief aanraakscherm, 508 DPI, & lt; 1s,

Streepjescodescanner	1D / 2D-streepjescodecodering door camera of scanengine
Communicatie	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wifi	802.11b / g / n WLAN, ondersteuningshotspot
Stem	Ondersteuning van audio-aansluiting of handsfree bellen, opnemen, spraak
spreker	2 * speakers
PSAM-kaartslot	3 * SAM-kaartsleuf, ISO7816-standaard
SIM-kaartsleuf	1 * SIM-kaartsleuf
Accu	Oplaadbare batterij, 1000 mAh, 7,4 V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini-USB ondersteunt OTG-functies
LAN	1 * RJ45-poort
HDMI	1 * HDMI-poort
LIJN	2 * RJ11-poorten
RS232	1 * RS232
macht	DC 9V / 3A
Werkomgeving	Werktemperatuur: -20 °C ~ 60 °C Opslagtemperatuur: -30 °C ~ 70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Grootte	240 (L) X 220 (B) X 80 mm (H)
Gewicht	1,2 KG
Pakketgrootte	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Pakket gewicht	2,5 KG



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





Relevante documenten:

[POS-M680 SDK](#)