

Barcode thermische printer 58 mm Geen inkt draagbare printer WIFI vierkante thermische printer

(M / N: OCPP-80K)



Funcities:

Het kan worden gebruikt als toppapier komende printer en voorpapier komende printer

Het is ingebouwde voedingsadapter, die overal rommelig koord vermijdt, waardoor veel ruimte wordt bespaard

Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interfacecombinatie

Ondersteunt multi 1d barcode en QR-code afdrucken

Ondersteuning van de functie van de printerstatusmonitoring

Ondersteuning voor het afdrucken van de wachtticket

100m Ethernet-poort, ultrahoge snelheidsgegevensoverdracht

256KB NV Logo Opslag en 256KB Big Buffer-geheugen

48 of 80 mm verstelbaar papier separateur voor optie

100km lange levensduur printer hoofd

Specificaties:

Algemeen	
Model	OCPP-80K
Naam	80mm desktop thermische printer met automatische snijder
Kleur	Zwart
Koppel	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232

Stroomvoorziening	INPUT: AC 100V-240V, 50-60Hz, OUTPUT: DC 24V / 2.5A
Kassa	DC 24V / 1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap download en print (elke bitmap maat max.20k)
Printer hoofd levensduur	100km
Snijder	Automatische snijder
Sensoren	Papier uit, dekking open, snijplam, papierstoring en zwart Mark Detectie (optioneel)
Buffer	Invoer Buffer256K, NV Flash 256K
Accessoires	Gegevenskabel, voedingsadapter, netsnoer, papierroller, CD, handleiding, papierscheider (optioneel)
OS-ondersteuning	Compatibel met iOS / Android / Windows
Veiligheidsnormen	CE, FCC, RoHS enz
Drukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resoluiton	576 Dots / Line of 512 Dots / Line (8Dots / MM, 203DPI)
Afdruksnelheid	200 mm / s (u / ur) 260 mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300 mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)
Printbreedte	72 mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap download en print
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC / POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D-barcode: QR-code (enkele USB of UR-oplossing Geen QR-codefunctie)
Karakter	Standaard GB18030 Vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	384Dots / lijn, ank karakter, lettertype: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) MM Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24Dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Japans / Korea	Optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437 / KATAKANA / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Grieks / Hebreeuws / Easteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranii / Letland / Arabisch / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / THAIVIETNAM / PC864 / PC1001 / (Letland) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (VIETNAM) / (THAIS)
Media	
Papier type	Thermisch roll-papier
Papierbreedte	48 mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Papierdikte	0.06 ~ 0,08 mm
Papierrol Diameter	83 mm max
Papierscheider	Optioneel
Fysiek	
Dimensie	196 * 145 * 135mm
Gewicht	1.65kg
Pakketdoos	300 * 190 * 180 mm
12 in 1 karton	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
Omgeving	
Werk temperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie

Productdetails:

