

Beste prijs 58mm ontvangst thermische printer met een USB-RS232 Parallel I ΔN optionele poorten (Model: OCPP-586)

Specification:

Printing Methode	Rechtstreeks thermisch
Print Density	384dots / lijn (203DPI)
Tekengrootte	384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode Type	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Printing Command	Compatibel met & nbsp; EPSON ESC / POS
Taal	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuwse / Oost Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letse / & nbsp; Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thaise
Afdruksnelheid	90mm / sec
Paper Width	57,5 ± 0,5 mm
Papier dikte	0.06-0.08mm
MCBF (leven)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruto Gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	papiersnijder
Sensor	Papier bijna Sensor, Paper End Sensor, Cover geopend sensor
Roll Paper	Φ75mm
Interface	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Driver	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; compatibel met ESPON
Printer Supply	DC12V / 3A
Kassalade Controle	DC12V / 1A
Het werk Temperatuur	0-45°C, Luchtvochtigheid: 10-80%
Het opslaan van Temperatuur	-10-60°C, Luchtvochtigheid: 10-90%

Meer informatie:



Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Gelieve Klik hier.

Specificatie
User's Manual
Driver