

Mini magneetstripkaartlezer

(Modelnummer: CR1300)

Kenmerken:

1. Compatibel met Android-systeem.
2. Alle 3 de tracks kunnen worden ingesteld op 75/210 BPI;
3. USB of serieel koppel.
4. Lange levensduur (500.000 pasjes).
5. Geschikt voor alle ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA en CA DMV magnetische kaarten.





CR1300







Specificaties:

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dimensie | 90 mm (l) x 26 mm (b) x 28 mm (h) | | |
| Gewicht | 85 g (ongeveer) | | |
| Stroomvoorziening | + 5V DV ± 5% | | |
| Energieverbruik | 40mA (max.) | | |
| Operatie Locus | Gebruik binnenshuis | | |
| Card Standaard | ISO7811 / 7812 | | |
| Volg Pos-itie | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (MINTS) |
| Opname dichtheid | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Opnamecapaciteit | 79 karakters (7 bits) | 40 karakters (5 bits) | 107 karakters (5 bits) |
| Koppel | USB / Serieel | | |
| Kaartdikte | Kunststof 0,76 ± 0,08 mm | | |

| | |
|---------------------|---|
| Hoofdfunctie | Lees slechts 1,5 mm |
| Verrichtingsnelheid | 10 ~ 150 cm / sec |
| Leven van het hoofd | 500.000 pasjes (1 pas: één veegbeweging) |
| Foutpercentage | Minder dan 0,5% (JSE-testkaart) |
| Temperatuur | Opslag: -30 ° C tot + 70 ° C In bedrijf: -20 ° C tot + 70 ° C |
| Vochtigheid | Opslag: 0% tot 95% RV In bedrijf: 20% tot 90% RV |