

20x2 tekens Dubbel lijn LCD-scherm

Modelno.: LCD220C)

Kenmerken:

Ondersteunt 11 opdrachtmodi inclusief EPSON enz.;

Compatibel met 95 nationale talen;

Voeding van 5V tot 24V om eventueel geesteloos gebruik van onjuiste stroomingang te voorkomen;

Kan 2 lijnen * 20 laten zien Kolom S;

O POS / J POS-stuurprogramma is standaard.



Gegevens Sheet:

Algemeen	Weergavemethode	TN-LCD-negatieve display (wit op de blauwe achtergrond)
	karakters	20 kolommen * 2 lijnen
	helderheid	1200CD / M2
	Karakter lettertype	16 * 16 DOT MATRIX
	Typetype	95 alfanumerieke, 32 internationale karakters
	Karaktergrootte	9.92 (H) x 7.135 (W) mm
	Dot Size (x x Y)	0.426 (H) x 0.6 (v) mm
	Venstergrootte	142.7 (h) x 19.82 (v) mm
	PCB-maat	160 (L) x 36.6 (W) x 10.1 (h) mm
	Gewicht	Ca.65.5 gram
Opdrachtmodus	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, Emax, Logische bediening	
Taalondersteuning	Frankrijk, Duitsland, UK, Denemarken, Swenen, Italië, Spanje, Japan, Noorwegen, Denemarken, Slavisch, Rusland, Portugees, Canadees Frans, Nordic, Turks, Grieks, West-Europees Latin.cp858, CP860, WCP1252, CP857 (Turks), Pools , WPC1250, WPC1253 (Grieks), WPC1255 (Hebreeuws), WPC1251, CP866, CP852, CP737 (DOS Greek), CP858, CP864 (Arabisch) Farsi (Iran), CP936-GBK,	
Koppel	RS-232 (serieel) of USB virtuele com	

Verbinding	Baud	Directe verbinding 9600 of 19200 bps
Betrouwbaarheid	Mtbf	30000 uur
Vermogen	Consumptie	5-24 VDC
Veiligheid	EMC-normen Veiligheidsnormen	FCC, CE, RoHS

Woorden: POS-klantendisplay, LCD POS-klantendisplay, China Display fabriek