

## Functies:

Ergonomisch ontwerp, comfortabel gebruik;

Lees gemakkelijk alle gangbare 1D 2D-barcodes op de markt (4mil)

Interface: USB, Bluetooth 4.2, Draadloze 2.4G

Ultra-laag stroomverbruik, continue werktijd 20h

Bluetooth en bluetooth lange draadloze afstand kan meer dan 60 m zijn, kan worden gebruikt in mobiele telefoons en pc's

Op grote schaal gebruikt in supermarkten, magazijnen, mobiele betalingen, winkelketens

## Specificatie:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Model                             | - W238  |
| Stroomvoorziening                 | DC 5V@250mA (werk)ik  |
| Interfacetype:                    | Type-B  |
| Communicatiemodus:                | USBikDraadloos 2.4GikDraadloze Bluetooth 4.2  |
| Ontvanger                         | Wordt gebruikt om scannergegevens te ontvangen en te verzenden.   |
| Kabel                             | USB, sluit de scanner aan op een hostapparaat en laad op.   |
| Valhoogte                         | 1,5 m   |
| Temp. Testen                      | 30 minuten voor hoge temp., 30 minuten voor lage temp., (Hoge Temp.60,Lage temperatuur. -20)  |
| Scan type                         | CMOS  |
| Pixel                             | 1,3 miljoen CMOS Wereldwijde blootstelling  |
| Oplossing                         | 100CM/S   |
| Scherptediepte                    | 50mm~900mm  |
| Scanmodus                         | Trigger-modus:ikAutomatische detectiemodus  |
| Scanhoek                          | Rollenik±360°ikToonhoogteik±60° of groterikYawik± 55 °of groterik   |
| Visuele hoek:                     | Horizontaal 4 0 °× Verticaal 30 °   |
| Contrastsignaal afdrukken         | ≥25% PCS  |
| Draadloze transmissie afstand:    | 2,4 GHz, 70 meter; Bluetooth 30 meterikOpen afstandik   |
| Opslag                            | 350 KBik meer dan 20.000 Productcode ik   |
| Batterij capaciteit               | 5000mAh   |
| Oplaadtijd batterij               | Ongeveer 7 uur  |
| continue werktijd:                | 36 uur  |
| Standby-tijd                      | 1 maand   |
| Decodering vermogen:              | 1DikUPC-AikUPC-E, EAN-8ikEAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Industrieel 2 van 5 (Straight 2 van 5), Codabar (NW-7, GS1 databalk)<br>2D: QR-code, Micro QR-code, datamatrix, PDF417, Micro PDF 417, Azteken, enz. |
| Gewicht                           | Goor: 710 g   |
| Pakket                            | 230* 130* 132 mm  |
| 20 in 1 doos                      | 680*470*280mm/15kg  |
| <b>Omgeving</b>                   |   |
| Werktemperatuur en vochtigheid:   | 0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie   |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid: | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie   |









