

Factory Supply China Factory 58mm Pos thermische bonnenprinter

(OCP -58X)



Product Introductie:

OCP -58X is een goed ontworpen economische printer voor algemene thermische rekeningafdrucken, het neemt de ingebouwde voeding over, niet alleen kan ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch gebruik. afdrucken.

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Ingebouwd voedingsontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker in te stellen;
- Ondersteuning voor meertalige afdrucken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrucken van LOGO en grafische afbeeldingen;

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankwezen, medische, pos tal

parameters:

| items | parameters | |
|------------------|----------------|--|
| Print parameters | Afdrukmethode | Thermische lijn |
| | Afdrukbreedte | 48MM |
| | Resolutie | 384dots / Line (8dots / mm, 203 dpi) |
| | Afdruksnelheid | 90mm / Second |
| | Interface Type | USB, Parallel |
| | Regelafstand | 3,75 mm (kan de regelafstand aanpassen per opdracht) |
| | Regel nr. | Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen |
| | Karakter | Standaard GB2312 vereenvoudigde Chinese lettertypen |
| | Tekengrootte | ANK-teken, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dots) Lettertype B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 dpi) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 × 24 punten) |

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| Barcodekarakter | Uitgebreide tekenset | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| | Streepjescode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 |
| Grafische afdrukken | Grafische afdrukken | Ondersteunt bitmap-download en print |
| Papier | Type | Thermische rol |
| | Breedte | 57,5 ± 0,5 mm |
| | Diameter | ≤60mm |
| | Feed methode | Eenvoudig voeden (Clamshell-feed) |
| Printopdrachten | commando's | ESC / POS |
| macht | Voedingsadapter | Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang: DC 12V / 2.6A |
| | Casher Lade-uitvoer | DC 12V / 1A |
| Buffer | Inputbuffer | 32 kB |
| | NV Flash | 64 kB |











