

Mobile Pos Thermische Ontvangst Printer voor Taxi-systeem

(Model Nr .: OCPP-M083)

Kenmerk:

taxi bonprinter, pos ontvangst printer, goedkoop thermische printer, mobiele printer,

Ondersteuning voor Windows, Java, Android, IOS (optioneel) -systeem

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Opties), of USB + RS232 + WIFI;

USB en DC opladen;

OLED tonen de drukkerij-status;

Ondersteuning van 2D, 1D barcode printing

Een printer kan verbinding maken met smart devices Multi (tot 7 Android-apparaten + 1 iOS-apparaat) (optioneel)

de naam en het wachtwoord printer kan worden gewijzigd online

Gratis SDK voor Android en Win CE

2000mAh grote capaciteit Lithium batterij

Speciale batterij-indicator aan de macht statusvenster

Cutter: handmatig snijder

Afdruksnelheid: tot 90 mm / sec

MCBF (leven): 100km

Specificatie:

taxi bonprinter, pos ontvangst printer, goedkoop thermische printer, mobiele printer,

| | |
|-------------------------|---|
| Model | OCPP-M083 |
| Gewicht | 280g |
| Kleur | Zwart |
| Effectieve printbreedte | 72mm |
| Print methode | Thermal line printing |
| Print commando's | ESC / POS compatible command set |
| afdruksnelheid | Tot 90mm / sec |
| Resolutie | 8 dots / mm (203dpi) |
| Print lettertype | 12x24 / 24x24 |
| De kolomcapaciteit | 32 kolommen / 16columns |
| lettergrootte | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (B x H) |
| afmetingen papier | 80,0 ± 0,1 mm x diameter 30.0mm |
| papierdikte | 0,06 tot 0,08 mm |
| Karakterset | Alfanumerieke / Chinese Kanji |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (optioneel) |
| gegevensbuffer | Tot 5K bytes |
| Oplader | 9V DC / 2A |
| Batterij vermogen | 7.4V DC / 2000mA; batterij kan door blijven voor 4-5 dagen, wanneer het vol vermogen, kan het 120-150m papier afdrukken |
| Andere mogelijkheden | Papier detectie, macht detectie, Manual stilgelegd |
| Arbeidsvoorwaarden | Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90% |
| Opslag condities | Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95% |
| Toestelnaam | Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op max 30 ASCII tekens. |

| | |
|------------------|---|
| Wachtwoord | Voer standaard pairing code "1234", kan worden aangepast. Bij max 6 digitals. |
| Stekker dimensie | 3.5 * 1.1mm |

Productdetails:



Relevante documenten:

[* Driver voor Wiindows](#)

[* CD Bestanden](#)