

## CIS Bill-telmachine

(M / N: OCBC-2128)

Telsnelheid: 800/1000/1200 biljetten / min voor CNT-modus, 800/1000 biljetten / min voor SDC & MDC-modi

Grootte van telbare biljetten: minimaal 110x60 mm, maximaal 185x90 mm

Dikte 0,08 ~ 0,12 mm

Aanvoersysteem: Roller Friction System

Hoppercapaciteit: 400-500 biljetten

Capaciteit stapelaar: 200 bankbiljetten

Voeding: AC 100 ~ 240V  $\pm$  10%, 50/60 Hz

Huidig: Maximum 1.8A (100 ~ 240 VAC)

Stroomverbruik: & lt; 50 watt

Omgevingstemperatuur: 0 °C ~ 35 °C (Operating)

Werkomgeving: -10 °C ~ 60 °C (kous)

Omgevingsvochtigheid: 20% ~ 90% (geen condensatie)

Verbindingspoort: USB, RS232, LAN

Eenheidsafmetingen: 28 CM (W) \* 26 CM (D) \* 27 CM (H) / 11 "(W) \* 10.2" (D) \* 10.6 "(H)

N.Weight: 6.5KGS

G.Weight: 7.5KGS



OCBC-2128

