

4 inch thermische barcodelabelstickerprinter

(Model:OCBP-009□)

Functies:

Ondersteuning van TSPL-opdracht voor het afdrukken van labels;

Ondersteuning ESC/POS Commando voor het afdrukken van bonnen;

160 mm/s hoge afdruksnelheid;

Bied gratis software voor het maken van labels aan;

Standaard externe papierhouder.

Specificaties	
Interfaces	USB (standaard), USBLAN, USBBT, USBLAN (optioneel)
Afdrukcommando	TSPL/ESC/POS
Afdrukmethode	Thermische lijnafdrukken
Print-snelheid	160 mm/sec
Oplossing	203 dpi
Automatische papiersnijder	NEE
Afdrukbreedte	104 mm (MAXIMUM)
Compatibel besturingssysteem	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Papier	
Type	Rol papier
Breedte	110 ± 0,5 mm
Papierdikte	0,06-0,3 mm
Elektrisch	
Stroom	Gelijkstroom 24V/2,5A
Printbetrouwbaarheid	100 km
Milieu	
Temperatuur	Werkend: 0 tot 50 graden
Vochtigheid	Werkend: 20%-85%
Andere mogelijkheden	Vetgedrukte afdrukken / tekenaanpassing / regelfstand-instelling ondersteund/1D & QR Barcode Print&PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009









Relevante documenten:

[OCBP-009 SPEC](#)

[Labelprinter-cd](#)