

## 3 inch directe thermische streepjescode-labelprinter met automatische snijder

(M / N: OCBP -015)

### Kenmerken:

- Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interfacecombinatie;
- Ondersteuning van TSPL en ECS / POS-opdracht;
- Ondersteuning handmatige traan en auto-cutter;
- Ondersteunt multi 1d barcode en 2D-codeafdrukken;
- Ondersteuning van de toezichtfunctie van de printerstatus;
- 100m Ethernet-poort, ultrahoge snelheidsgegevensoverdracht;
- 2 MB grote dram en 2MB-buffergeheugen;
- Standaard 25 tot 80 mm verstelbare papierafscheider;
- 150km lange levensduur van de lange levensduur.

### Technische parameters

Printmethode	Direct thermisch
Opdracht	TSPL en ESC / POS (kan veranderen op eindgebruiker)
Resolutie	203DPI,576Dots / Line
Afdrukbreedte	Max = 72mm
Papier type	Thermische labelprinter of continu rReceipt-papier
Koppel	USbUrUIUrl/ U+ BT U + wifi / url + bt / url + wifi
Afdruksnelheid	Max = 152 mm / s voor label, Max = 260 mm / s voor ontvangstmodus
Papierbreedte	20mm-80 mm
Papierdikte	0.06 ~ 0.19mm
Rol dia	Max. Ø 83 mm
Papiersnede	Handmatige traan en auto-cutter
Dram	2MB
Flash	2MB
Lettertypegrootte	FONT A: 12 * 24 (STANDARD), FONT B: 9 * 17
Chinees	GB18030, Big5 24x24Dots
Japans / Korea	Ondersteuning
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Letland, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1d	UPC-A / UPC-E / JAN13EAN13/ Jan8EAN8/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128/ MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY, enz.
2D	Qr, PDF417, DM
Afdrukkop leven	150 km
Snijder leven	1000000
Papierscheider	Standaard
Sensoren	Papier uit, hoef open, snijplam, papierstoring en zwarte markt
Invoer	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Uitgang	DC 24V / 2.5A
Werk omstandigheden	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH

Opslag condities	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, POWER CODE, papieren roller, CD, handleiding, Papierscheider (standaard)	
Dimensies	196 (D) X145 (W) X135 (H) MM	
Netto gewicht	1.14kg	
Bruto gewicht	1,5 kg	
Individuele doos	Dimensie 30x19x18cm (LXWXH)	1Unit / carton
Hoofdkarton	Dimensie 62x36x52cm (LXWXH)	12Units / karton
Bestuurder	Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS	
SDK	Android, iOS	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







**Relevante documenten:**

[OCBP -015 spec](#)

[OCOM-label printersoftware en stuurprogramma](#)