

# Direct thermisch Bar CodelabelPrinter

## (OCBP-020)

### Functies:

1. De afdrukbreedte kan instelbaar zijn
2. Intelligente temperatuurregeling zorgt ervoor dat de printer stabiel werkt
3. Automatische kalibratie
4. Hoge afdruksnelheid
5. Compatibel met diverse verzendlabels

### Specificatie

<b>Model</b>	OCBP-020
<b>Koppel</b>	USB /USBBluetooth /USBLAN
<b>Levensduur printerkop</b>	50KM
<b>Voedingsadapter</b>	Invoer[Wisselstroom 100-240 V, 50~60 Hz; Uitvoer[Gelijkstroom 24V/1,5A
<b>Sensoren</b>	Dual-Media-sensoren: transmissief en reflecterend
<b>Printerstuurprogramma</b>	Windows, MAC OS, Ondersteuning IOS/Android
<b>Rotatie van lettertypen en streepjescodes</b>	0° , 90° , 180° , 270°
<b>Printeropdracht</b>	TSPL-opdracht (CPCL/ESC/POS opdracht-optioneel)
<b>Afdrukmethode</b>	Directe lijn thermisch
<b>Resolutie</b>	203 DPI
<b>P snelheid van rint</b>	120 mm/sec
<b>Afdrukbreedte</b>	20-76 mm
<b>Beschikbare maximale papierbreedte</b>	80 mm
<b>Streepjescode</b>	1D-streepjescode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-barcode: QR-code, PDF417
<b>Media</b>	
<b>Mediatype</b>	kettingpapier, etiketpapier, gevouwen papier, labelpapier
<b>Mediabreedte</b>	Maximaal 80 mm
<b>Mediadikte</b>	0,06-0,30 mm
<b>Diameter mediakern</b>	25,4 mm
<b>Diameter papierrol</b>	100 mm (MAXIMUM)
<b>Fysiek</b>	
<b>Fysieke dimensie</b>	200*160*139,5mm
<b>Gewicht</b>	Netto: 1,02 kg, bruto 1,40 kg
<b>Pakket doos</b>	235*220*170mm
<b>8 in één doos</b>	490*460*360mm/12kg
<b>Accessoires</b>	USB-kabel , Gebruikershandleiding, Stroomadapter
<b>Omgeving</b>	
<b>Werken temperatuur &amp; vochtigheid</b>	5 tot 40 graden Celsius , 25 %~85 % Geen condensatie
<b>Opslag temperatuur &amp; vochtigheid</b>	-40 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie













