

Hoge Performance 1D /2D Barcode Scanner

(Model Nr .: OCBS -2016)

Feautre:

High performance imaging technologie;

Omni-directionele scanning;

4 mil uitstekende scanprecisie;

Multi speciale functie-instelling wordt ondersteund;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de barcode op het scherm en de kleur barcode te lezen;

Specificatie:

Koppel	USB; (RS232 kan worden aangepast)				
systeemondersteuning	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac				
Taalondersteuning	Engels; Duits; Frans; Italiaans; Russisch; Fins; Noors				
Sensor	Planar CMOS sensor				
Lichtbron	Rode LED (richten) + witte LED (verlichting)				
Processor	32-bits arm MCU + DSP				
Bewegingstolerantie	Code39: 35cm / sec				
Oplossing	4mil				
Foutenpercentage	1/5 miljoen				
Leesmodus	Afbeelding				
Triggermodus	Handmatig, continu scannen, auto-sensing				
Snelle modus	Zoemer, indicator (LED)				
Print contrast	20%				
Materiaal	ABS + PC				
Stroomvoorziening	DC 5V ± 5%				
Energieverbruik	375 mW (werken); 226mW (standby); 750mW (max) [Gemiddeld stroomverbruik]				
Gewicht	289g ± 5g				
Inner maat van de doos	L * B * H: 180 * 115 * 85 (eenheid: mm)				
Package info.	60 * 45 * 38,5 cm 50 stuks / karton, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg				
Kleur	Zwart + Geel				
Decoderingsvermogen	<table border="1"> <tr> <td>1D</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32 ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0 </td> </tr> <tr> <td>2D</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● MICRO QR ● Data Matrix ● QR ● AZTEC ● PDF417 </td> </tr> </table>	1D	<ul style="list-style-type: none"> ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32 ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0 	2D	<ul style="list-style-type: none"> ● MICRO QR ● Data Matrix ● QR ● AZTEC ● PDF417
1D	<ul style="list-style-type: none"> ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32 ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0 				
2D	<ul style="list-style-type: none"> ● MICRO QR ● Data Matrix ● QR ● AZTEC ● PDF417 				
scanning Angel	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °				
Scannende diepte	Code39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm Code128 4.17mil (16 bytes): 7cm - 10cm Data Matrix 10.83mil (8 bytes): 5cm - 16cm Code QR 10.83mil (8 bytes): 7cm - 12cm				
milieu-parameter					
IP-kwaliteit	IP52				
bedrijfstemperatuur	0-50 °C / 32-122 °F				
Bewaar temperatuur	0-50 °C / 32-122 °F				
luchtvochtigheid	20% tot 85% (geen condensatie)				
Opslagvochtigheid	20% tot 85% (geen condensatie)				
ESD-bescherming	15kv luchtafvoer				
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonoppervlak				









