

High Pixel 1D / 2D barcodescanner

(Modelnummer: OCBS -2018)

Feautre:

Hoogwaardige beeldvormingstechnologie;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Omni-directioneel scannen;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en kleurenstreepjescode lezen;

4mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund;

Specificatie:

Koppel	USB; (RS232 kan worden aangepast)
Systeem ondersteuning	Linux, Android, Windows XP \square 7 \square 8 \square 10, MAC
Taalondersteuning	Engels; Duitse; Frans; Italiaans; Russisch; Fins; Noors
Sensor	Planaire CMOS-sensor
Lichtbron	Rode LED (gericht) + Witte LED (verlichting)
bewerker	32-bit ARM MCU + DSP
Bewegingstolerantie	Code39: 35cm / sec
Resolutie	4mil
Foutpercentage	1/5 miljoen
Leesmodus	Beeld
Triggermodus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
Prompt-modus	Zoemer, indicator (LED)
Contrast afdrukken	20%
Materiaal	ABS + PC
Stroomvoorziening	DC 5V \pm 5%
Energieverbruik	375mW (Actief); 226mW (standy); 750mW (Max) \square Gemiddeld stroomverbruik \square
Gewicht	145,0 g \pm 5 g \square zonder kabel \square
Grootte	L * W * H: 164.5 * 91.5 * 68.0 (eenheid \square mm)
Kleur	Zwart, grijs

Decodeercapaciteit	1D	● Code25-interleaved ● Code25-standaard ● Code25-Matri
		● Code39-Normaal ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Normaal ● Code93-VolledigASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128 Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Gegevensmatrix ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Scanning Angel	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Scanning Diepte	Code39 4.17mil (15 bytes): 6cm - 12cm	
	Code128 4,17 ml (16 bytes): 7 cm - 10 cm	
	Gegevensmatrix 10,83 ml (8 bytes): 5 cm - 16 cm	
	Code QR 10.83mil (8 bytes): 7cm - 12cm	
Omgevingsparameter		
IP-klasse	IP52	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 50 °C / 32 tot 122 °F	
Bewaar temperatuur	0 tot 50 °C / 32 tot 122 °F	
Operatie vochtigheid	20% tot 85% (geen condensatie)	
Luchtvochtigheid bij opslag	20% tot 85% (geen condensatie)	
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer	
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond	



OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018

