

# OCBS -2019 Barcodelezer 1D 2D QR Handheld Barcodescanner

(Modelnummer: OCBS -2019)



## Feautre:

- n Krachtige beeldtechnologie;
- n Omnidirectioneel scannen;
- n 4 mil uitstekende scannauwkeurigheid;
- n Multi-speciale functie-instelling ondersteund;
- n Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
- n Kan de barcode op het scherm en de kleurenbarcode lezen;

## Specificatie:

Koppel	USB; (RS232 kan worden aangepast)
Systeemondersteuning	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10 MAC
Taalondersteuning	Engels; Duitse; Frans; Italiaans; Russisch; Fins; Noors
Sensor	Planaire CMOS-sensor
Lichtbron	Rode LED (gericht) + Witte LED (verlichting)
Processor	32-bits ARM MCU + DSP
Bewegingstolerantie	Code39: 35cm / sec

Resolutie	4mil	
Foutpercentage	1/5 miljoen	
Leesmodus	Beeld	
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie	
Snelle modus	Zoemer, indicator (LED)	
Afdrukcontrast	20%	
Materiaal	ABS + PC	
Stroomvoorziening	DC 5V ± 5%	
Energieverbruik	375 mW (werkend); 226 mW (stand-by); 750 mW (max.)	
	□Gemiddeld stroomverbruik□	
Gewicht	289 g ± 5 g	
Grootte binnendoos	L * W * H: 180 * 115 * 85 (eenheid □ mm)	
Pakket info.	60 * 45 * 38,5 cm 50 stuks / doos, NW. = 14,45 kg, GW. = 16,15 kg	
Kleur	Zwart + grijs	
Decoderingsvermogen	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Datamatrix ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Angel scannen	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Scandiepte	Code39 4.17mil (15 bytes): 6 cm - 12 cm	
	Code128 4.17mil (16 bytes): 7 cm - 10 cm	
	Gegevensmatrix 10,83 mil (8 bytes): 5 cm - 16 cm	
	Code QR 10,83 mil (8 bytes): 7 cm - 12 cm	
Omgevingsparameter		
IP-klasse	IP52	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 50 °C / 32 tot 122 °F	
Bewaar temperatuur	0 tot 50 °C / 32 tot 122 °F	
Verrichtingsvochtigheid	20% tot 85% (geen condensatie)	
Vochtigheid tijdens opslag	20% tot 85% (geen condensatie)	
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer	
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond	



OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019

