

MINI draagbare Bluetooth 2D barcodescanner (M / N: OCBS -B250)

breif:

OCBS -D250compactarea-imaging scanner biedt agressief scannen van alle 1D-, PDF- en 2D-barcodes in een lichtgewicht, duurzame en draagbare vormfactor. Het slanke en elegante ontwerp van de OCBS -D250 hands-freescanner past ook naadloos in de winkelomgeving. Met een intelligent ontwerp met meerdere interfaces, ondersteunt deze beeldscanner populaire interfaces op één apparaat en beschikt het over mobiele telefoonleesttechnologie om barcodes op mobiele apparaten te scannen.

Kenmerken

- 1 Kleine structuur, kan eenvoudig in andere apparaten worden geïntegreerd;
- 1 Ondersteunt de meeste soorten 1D- en 2D-streepjescodes;
- 1 Ingebouwde krachtige processor, die decodering maakt
snellere en betere prestaties;
- 1 Kan eenvoudig worden geconfigureerd en ondersteunt firmware-upgrade

Data papier

Communicatie afstand	20m
Communicatie protocol	Bluetooth 2.0
Compatibiliteit	Apple IOS, Android, XP, Win7 etc.
Scansnelheid	300 keer / sec
De decodeernauwkeurigheid	meer dan 3 miljoen
Resolutie	752 * 480
Scanning rotatiehoek	+ 30 graden kanteling, plus of min 60 graden, plus of min 65 graden doorbuiging;
Decodering vermogen	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Volledige ASCII; Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Interleaved 2 of 5 Industrial 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5; Matrix 2 van 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, Duitse Pos t, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, Canadees, Custroms; GS1 Databar (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec
Fysieke parameters	
Uiterlijk grootte	67 mm * 48 mm * 25 mm (lengte * breedte * hoogte)
Gewicht	50 g
Uiterlijk materiaal	ABS + PC vlamvertragende materialen
De parameters van voeding	
Werkspanning	Max. 100 mA (stand-by 45 mA, 1 mA)
Spanning	DC3.3V, maximaal vermogen 0,33 W
Accu	1100mAh

Geheugen	512KB
Omgevingsparameters	
Bedrijfstemperatuur	-0 C ~ + 50 C
Bewaar temperatuur	-40 C ~ + 60 C
Vochtigheid	5% ~ 95% (geen condensatie)
Verlichting van het milieu	0 ~ 100000lux



OCBS-B250







Relevante documenten:

[Handleiding](#)