

High performance CCD Barcode Scanner

(Model: OCBS -C017/C017H)

Product Description

Functies:

High Performance CCD -motor;
Scansnelheid van 300 mm/s;
4 mil uitstekende scanning nauwkeurigheid;
Multi Special Function -instelling ondersteund;
Hoge compatibiliteit voor alle grote 1D -barcodes;
Kan de streepjescode op het scherm en de kleurbarcode lezen;

Specificatie:

Algemeen		
Model	OCBS -C017	OCBS -C017H
Materiaal	ABS+PC	
Kleur	Black	
IP grade	IP42	
Koppel	USB	
Processor	32-bit ARM processor	
Prompt mode	Buzzer, indicator(LED)	
Stroomvoorziening	DC 5V ±5%	
Energieverbruik	375mW(Working);226mW(standby);750mW(Max)	
ESD Protection	15KV air discharge	
Schokbestendig	1.5m free fall on concrete surface	
System support	Linux□Android□Windows XP□7□8□10□MAC	
Uitvoering		
Sensor	1500 pixel CCD sensor	2500 pixel CCD sensor
Trigger mode	Manual,Continuous scanning	
Scanning Depth	Code39 4.17mil(15 bytes): 4cm- 8cm Code128 4.17mil(16 bytes):7cm -15cm	
Movement tolerance	25cm/s	
Oplossing	≥4mil□PCS90%,CODE 39□	
Error rate	1/5 million	
Print contrast	≥25%	
Lichtbron	Red LED(Aiming)+White LED(Lighting)	
Scanning Angel	Roll360°,Pitch30°,Yaw45°	
1D Barcodes	Code25-Interleaved ,Code25-Standard ,Code25-Matrix, Code39-Regular,Code39-FullASCII,Code32,Code93-Regular, Code93-FullASCII,Code128,EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar,MSI,EAN/JAN-13,UPC-A,JAN-8,UPCE	
Fysiek		
Gewicht	Gross:200g	
pakket	195*105*80mm	
30 in 1 carton	560*410*260mm/6.2kg	
Omgeving		
Working temperatuur-& vochtigheid	0 to 45 degrees centigrade, 10%~80% No condensation	

Opslag temperatuur-&
vochtigheid

-20 to 60 degrees centigrade , 10%~90% No condensation







