

Handheld laser barcodescanner (model: OCBS -L007)

Voorzien zijn van

100scan / s tarief
Lange leesafstand;
Uitstekend decodeervermogen;
KBW, RS232 en USB ondersteund;

Specificatie

Prestatiekenmerken	
Lichtbron:	Zichtbare laser (650-670nm)
Scansnelheid:	100 scans per seconde
Afstand lezen	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Type scanner:	Bidirectioneel
Resolutie:	0,10 mm (4 mil) bij PCS 0,9
Minimaal afdrukcontrast:	20%, minimaal reflecterend verschil (@ 650nm)
Decodeervermogen:	UPC / EAN, UPC / EAN met aanvullende, UCC / EAN128, code 39, code 39 volledige ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 volledige ASCII, coda bar, verweven 2 van 5, discrete 2 van 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS-varianten, Chinees 2 van 5 ...
Fysieke eigenschappen	
Ondersteunde interfaces:	PS2, RS232, USB
Spanning:	DC + 5V +/- 5%
Actueel:	100 mA
Inactieve stroom:	<40 mA
Krachtbron:	Hostvoeding of externe (RS232) voeding
Scanhoek	Helling 45 ° Hoogte 60 °
Dimensies:	L165.42mm X B69.72mm X H89.67mm
Gewicht:	140 g (zonder standaard)
Staan	Optioneel
Kleur:	Ivoor en zwart
Gebruikersomgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 graden C ~ 50 graden C
Bewaar temperatuur:	-40 graden C ~ 70 graden C
Vochtigheid:	5 ~ 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
Elektrostatiche ontlading:	Bevestig tot +/- 15KV luchtafvoer en +/- 8KV contactontlading
Drop Specificaties:	Bestand tegen meerdere vallen van 1,5 m op beton
Veilig:	
EMI / RFI:	FCC klasse A en CE
Laser veiligheid:	CDRH klasse 2 laserproduct

ocom
At your side



www.ocominc.com

CE FC

