

Handheld Wired 1D Laserbarcodelezer Barcodescanner

(Model nr .: OCBS -L015)

Voorzien zijn van:

200MM / S scansnelheid

10-60cm lange scherptediepte

Compatibel met lay-outs met meerdere talen

1.5 m vrije val op betonnen oppervlak

Kan overschakelen naar Handmatig, Continu scannen, Auto Sensing

Specificatie:

Item	Parameter
Lichtbron	Zichtbare laser 650 nm
Veiligheid	Overeenstemming met China National Laser Safety
Decodeervermogen	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UCC / EAN128
Interface	USB, RS232, PS / 2
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
Transmissiesnelheid	RS232-baudrate: 1200-19200
Scanbreedte	Min 0,1 mm (4mils)
Diepte scannen	2-9 cm (0,1 mm breedte), 3-50 cm (0,3 mm breedte)
Scansnelheid	200 scans / sec
Scanning Distance	10-600mm rol 60°, pitch 45°
Bedrijfstemperatuur.	-20°C-50°C
Opslagtemp.	-20 °C -60 °C
luchtvochtigheid regelen	0-95%
Opslagvochtigheid	5% -95%
Stroomvoorziening	DC 5V ± 5%
Bedrijfsstroom	50ma (in gebruik), 40ma (stand-by), 100ma (max)
Ruststroom	20mA
Schokbestendig	1.5 m vrije val op betonnen oppervlak
Taal	meerdere talen
Materiaal	ABS + PVC + PC
Behuizing maat	167 * 97 * 65mm
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer



OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015

