

Functies:

- l. 200 MM/S scansnelheid
- m. 10-40 cm lange scherptediepte
- n. Compatibel met lay-outs in meerdere talen
- o. 1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
- p. Kan overschakelen naar handmatig, continu scannen

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBS -L017
Materiaal	ABS+PVC+PC
Taal	meerdere talen
Koppel	USB
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen
Bedrijfsstroom:	50 m A (in bedrijf), 40 m A (stand-by), 100 m A (max.)
Stroomvoorziening	gelijkstroom 5V ± 5%
Ruststroom	20mA
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Prestatie	
Scansnelheid	200 scans per seconde
Scandiepte	2-9 cm (0,1 mm breedte), 3-30 cm (0,3 mm breedte)
Breedte van scan	Min 0.1mm (4mils)
Afdrukcontrast	25 %
Scanafstand	10- 4 00mm rol 60°, pitch45°
Lichtbron	zichtbare laser 650nm
Decodeermogelijkheid	1D □UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Interleaved 2 van 5 , Matrix 2 van 5 , Industrieel 2 van 5, Standaard 2 van 5 (IATA25), Codabar □NW-7 □, enz.
Fysiek	
Behuizing Grootte:	150 mm * 70 mm * 95 mm
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10% ~ 90% Geen condensatie









