

Handheld Wired 1D Laser Bar Codelezer Barcode Scanner

(M / N: OCBS -LA15)



Functies:

Handheld Laser Barcode Scanner met Auto Sense-functie

Hoge scanrate (400 scans / sec) en lange leesafstand

Uitstekende decoderingscapaciteit

USB en RS232 ondersteund

Grijs -wit en zwarte kleur beschikbaar

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS -LA15
Kleur	Grijs-wit en zwart
Materiaal	ABS + PVC + PC
IP-kwaliteit	IP52
Stellage	Standaard configuratie
Interfaces	Standaard USB (RS232 Aangepast)
Energieverbruik	105MW (stand-by), 320mW (bediening), 550mW (max) [gemiddeld]

Stroomvoorziening	5V DC ± 5%
Knop-levensduur	Tot 1000 keer
Elektrostatische ontlading	15kv luchtafvoer
Drop Specificaties	Gratis daling 1,5 m (betonnen vloer)
Taal ondersteund	Engels, Frans (Canada), Duits (Duitsland), Italiaans (Italië), Internationaal Spaans, Turks Q, Turks F, Nederlands (Nederland), enz.
Ondersteund systeem	Linux, Android, Windows XP / 7/8/10, Mac
Uitvoering	
Lichtbron	Viusal Laser 650nm
Decoderingssnelheid	400 times / s
Leesafstand	10 mm-600mm
Leesmodus	Laser
Triggle-modus	Handmatig, automatisch detecteren
Foutenpercentage	1/5000000
Prompt-methode	Zoemer + indicatielampje (LED)
Oplossing	4mil
Afdrukcontrast	30%
Scanhoek	Rotatiehoek 30 °, elevatiehoek 45 °, declinatiehoek 55 °
Scannende diepte	Code 39 9.17MIL (15 bit): 5cm - 20cm Code93 10.83mil (16 bit): 5cm - 23cm Code128 9.17mil (16 bit): 5cm - 20cm EAN13 10.4MIL: 2CM - 25CM
Decoderingsvermogen	Code25-Interleaved, Code25-standaard, Code25-MATRI, CODE39, Code32, code93, Code128, EAN / GS1 / UCC128, Codabar, MSI, UK PLESSEY, EAN / JAN-13, UPC-A, EAN-8, CODE11, UPCE, GS1 Omnidirectional, GS1 LIMITED, FEBRABAN (Brazilië Bankcode), China pos TAL
Fysiek	
Gewicht	Gross: 426
pakket	180 * 115 * 92mm
44 in 1 karton	600 * 450 * 385 mm / 20.9kg
Omgeving	
Werk temperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie











