

# Bedrade laserbarCodescanner

- LA15 )

## Functies:

1. HENheld laserbarcodescanner met automatische detectiefunctie
2. Hoge scansnelheid ( 2 00 scans/sec) en lange leesafStellage
3. Uitstekende decodering ing vermogen
4. USB en RS232 ondersteund
5. Grijs-witte en zwarte kleur beschikbaar

Model	OCBS-LA1 5
Kleur	Grijs-wit and zwart
Materiaal	ABSPVCPC
IP-klasse	IP52
Stand	Standaard configuratie
Interfaces	Standaard USB (RS232 aangepast)
Stroom c consumptie	105 mW (stand-by), 320 mW (in bedrijf), 550 mW (max.) [Gemiddeld]
Stroomvoorziening	5V gelijkstroom $\pm$ 5%
Knop l alsspan	Tot 100000 keer
Elektrostatische ontlading	15KV luchtafvoer
Specificaties laten vallen	Vrije val 1,5m (betonvloer)
Taal ondersteund	Engels , Frans (Canada) , Duits duitsland) , Italiaans (Italië) , Internationaal Spaans , Turkse Q , Turkse F , Nederlands (Nederland), enz.
Systeem ondersteund	Linux , Android , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC
Lichtbron	Viusale laser 650 nm
Decodeersnelheid	2 00 keer/S
Leesafstand	10 mm - 600 mm
Leesmodus	Laser
Triggle-modus	Handmatig , Automatische detectie
Foutpercentage	1/5000000
Snelle methode	Zoemerindicatielampje ( LED )
Oplossing	4mil
Afdrukcontrast	30%
Scanhoek	Rotatiehoek 30°, elevatiehoek 45°, declinatiehoek 55°
Scandiepte	Codering 39 9,17 miljoen ( 15 bits ): 5cm - 20cm Code93 10,83 miljoen ( 16 bitssss ): 5 cm - 23 cm Code128 9,17 miljoen ( 16 bit ): 5cm - 20cm EAN13 10,4 miljoen : 2 cm - 25 cm
Decoderingsmogelijkheden	Code25-interleaved ,Code25-standaard,Code25-Matri,Code39, Code32,Code93,Code128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, UK Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Code11,UPCE, GS1 Omnidirectioneel, GS1 Limited, Febraban (bankcode van Brazilië), Chinese post
Gewicht	Goor: 426
pakket	18 0* 115* 92 mm
44 in 1 doos	600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg
<b>Omgeving</b>	
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie











