

2D barcodescanningPlatform

(M / N: OCBS-T203)

2D barcodescanningplatformbeweging is een krachtige beweging, die het vermogen bezit om hoog te zijn precisie, snelheid, compatibiliteit en andere functies, het kan snel identificeren 1D / 2D-streepjescode, mobiele schermcode, mobiele betalingscode. producten worden veel gebruikt in detailhandel, supermarkten, tabak, logistiek, warehousing, gezondheidszorg, kleding, en andere gebieden die de meest kosteneffectieve producten op de markt voor uw beste keuze.

Ondersteuning: Alipay en WeChat maken collecties; 2D barcode mobiele betaling.

Ondersteuning: Alipay, Nationale belasting, Aisino, Beste woner, lightning-facturering.

Ondersteuning: WeChat-factureringassistent, facturering van bliksem (op maat gemaakt)

Samenvatting van functies:

32-bits dual-chip en DSP decodering	Gewapend met 32-bit ARM-chip en DSP van technologie, het product is in staat om 1D te lezen evenals 2D-streepjescodes met hoog volume op het scherm bedekt met beschermend film.
2D barcodes verzamelingen maken	Ondersteuning van 2D streepjescode betalen met Alipay en Wechat.
facturering van bliksem	Onderbouwen met Alipay, Nationale belasting, Aisino, Beste winnaar, WeChat, facturering van bliksem. WeChat-factureringsassistent, bliksem facturatie. (maatwerk)
Super lang scherptediepte	0-200mm @(UPC / EAN 100%, PCS90%)
hoog precisie	Het decoderen nauwkeurigheid 5mil.
Hoger dichtheid van integratie	nieuwe generatie programmeertechnologie wordt toegepast om het discrete te verminderen componenten om de dichtheid van integratie te versterken en de afbraaksnelheid.
Eenvoudig om opgericht	invoeren instellingen-scan instelling code-exit instelling, slechts drie stappen, eenvoudig en praktisch.
USB van gratis drivers:	Plug en werken, windows wordt geleverd met stuurprogramma, het stuurprogramma hoeft niet te worden geïnstalleerd.
Licht vullen schakelaar	Makkelijk om schakel inschakelen tussen uitschakelen.

anti-jeuk acryl	adopterem geïmporteerd anti-kras materiaal om te voorkomen dat het raam opnieuw wordt opgebouwd na langdurig gebruik.
Stereo spreker	Stereo spreker geadopteerd van sierlijke en krachtige akoestische kwaliteit in plaats van scherp en eentonig.
Leger kwaliteitsverzekering	elke reserve onderdelen zijn onderworpen aan strikte inspectie en alle producten zijn onder strikt test om een kwalificatiegraad van 100% te garanderen.
Verouderings test	Alle producten zijn geslaagd 72 uur verouderingstest en werkelijke werking test voor de zending.
Bijt gratis test	producten zijn vijf miljoen keer foutloos getest.
gepatenteerd intellectueel eigendom:	Onze producten zijn van onafhankelijke intellectuele eigendom van uiterlijk, hardware en software. Ondertussen hebben we het patentmodel Layout-design verkregen patent, uitvindingsoctrooi en software auteursrecht.
Tweekleurige LED Indicatie lichten:	adopterem tweekleurige LED-indicatielampjes om verschillende omstandigheden weer te geven in de operation.standby:groen;decodering:rood.
easy-geïnstalleerd interface	Het kan zijn eenvoudig te installeren en te verplaatsen zonder gereedschap, hebt u geen zoekclips nodig meer.
voortreffelijk verpakking:	De verpakkingen nemen geïmporteerd karton in en elk van deze kan 50 kg weerstaan krachten van buitenaf. Het zou niet uit vorm zijn als er iemand achter blijft staan zet een stuk hout. Bovendien kan delicate en compacte verpakking ook vracht besparen.

Prestatieparameter:

Beeldsensor	CMOS
pixels	752 * 480 CMOS
Verlichting	wit licht, LED
symbolieken	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, matrix 2 van 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-code (QR1 / 2, Micro), gegevens Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin code.
Resolutie	≥5mil
Bewegingstolerantie	2,5 m / s

Scan hoek	toonhoogte	$\pm 50^\circ$ @ 0° Rol en 0° scheef
	Rollen scheef	$\pm 360^\circ$ @ 0° Toonhoogte en 0° scheef $\pm 60^\circ$ @ 0° Rol en 0° toonhoogte
Interface		USB HID-KBW, USB virtuele poort, USB HID-POS TTL-232, RS-232
Gezichtsveld		Horizontaal 44° , Verticaal 33.2°
Scherptediepte	EAN-13	0cm-20cm(13mil)
	PDF 417	0cm-7cm(6.67mil)
	CODE 39	0cm-12cm(5mil)(Figuur 1)
	Datummatri x	0cm-4cm(10mil)
	QR code	0cm-10cm(15mil)
Dimensies(L * B * H)		89 * 108 * 143mm(Figuur 2)
Gewicht		245g(Alleen scanplatform)
Bedrijfstemperatuur		$20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)
Bewaar temperatuur	-40	$^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$ ($-40^\circ\text{F} \sim 176^\circ\text{F}$)
5%	-95%	Vochtigheid (niet-condenserend)ESD
\pm		14 kV(luchtontlading) ± 8 kV(directe ontlasting)Laten vallen
1.2m		druppels naar beton (voor zes zijden, één druppel per zijde) Afdichting
IP 52		



OCBS-T203



www.ocominc.com

