

# 2D omnidirectionele barcodescanner

(M/N:OCBS-T207)

## Functies:

Ondersteuning van meerdere soorten 1D- en 2D-barcodes;  
4mil scanresolutie;  
480\*640 CMOS-sensor;  
Gemakkelijk te scannen barcodes op het scherm.

## Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-T207
Kleur	oranje + zwart /blauw + zwart /rood + zwart voor optionele
IP-klasse:	IP52
Materiaal	ABS+PC
Verwerker	32-bits ARM-MCU
Koppel	USB
Facturen	steun
Indicator	Zoemer+Lamp indicator LED
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 5V ±5%
Elektrische stroom	200mA stand -by 231mA werkend 290mA maximaal
Energieverbruik	1,0W stand -by 1,16W werkend 1,45W maximaal
Taal	AmerikaansEngels;België;Brazilië;Canada (Frans);Denemarken;Finland,(Zweeds);Frankrijk; Duitsland/Oostenrijk; Griekenland; Hongarije; Israël (Hebreeuws); Italië; Latijns-Amerika; Nederlands (Nederlands); Noorwegen; Polen; Portugal; Roemenië; Rusland; Spanje; Zweden;Zwitserland(Duits);TurkeyF;TurkeyQ;Het VK;Japan [ondersteuning voor virtueel toetsenbord]
OS-ondersteuning	Linux Android Windows XP 7810 MAC _ _ _
Elektrostatische bescherming	15KV lucht opladen
Schokbestendig	Valtest 1,2 m betonoppervlak
Prestatie	
Sensor	CMOS-sensor
Bewegende tolerantie	25cm/sec (10mil QR-code)
Hoeken lezen	Roll360°, Pitch45°, Taxus60°
Scanhoeken	32* 30°
Contrast	≥30%
Omgevingslicht verlichting	0~100000LUX
Foutpercentage	1/500 miljoen
Leesmodus	Afbeelding
Trigger-modus	Automatische detectie
Oplossing	Code39 4mil
Scandiepte	Code39 4.17mil 15 bytes ): 7cm - 13cm Code39 10.83mil 16 bytes 8cm - 15cm Data Matrix 10.83mil 8 bytes 6cm - 11cm QR Code 10.83mil 8 bytes ): 5cm - 13cm

Decodering vermogen:	1D:Code 128, EAN-8,Code 39,EAN-13,UPC-E0,Code 93, UPC-E1,UPC-A, Plessey, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Codabar, MSI-Plessey, UPCE0/E1, GS1-128, GS1 Databar, Matrix 2 van 5,ITF-14, Code32,Code 11,ISBN, ISSN,Standaard 25, 2D:Data Matrix, QR,PDF417
Fysiek	
Gewicht	Bruto: 200g
Pakket	190*180*123mm
20 in 1 doos	645*390*400mm/11,3kg
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207

