

Afbeelding 2D Omnidirectionele Barcodescanner

(M / N: OCBS -T210)

Prestatieparameters	
Lichtbron	Verlichting 650nm LED
Optische resolutie	1280 * 720
Contrastsignaal afdrukken	Minimaal reflectieverschil van 25%
Gezichtsveld:	45 ° (H) x 35 ° (V)
Roll / Pitch / Yaw	360 ° / ± 65 ° / ± 60 °
Bewegingstolerantie	Tot 600 cm per seconde (theoretische waarde)
Indicator	Blauwe LED & pieper
Interface	USB OF RS232
Symbologieën: 2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR-code, MicroQR, Aztec
Symbologieën: 1D	UPC / EAN, Code 128, Code 39, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 van 5, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Marrix 2 van 5, Codabar, MSI / Plessy, GS1 Databar
Elektrische parameters	
Ingangsspanning	5V DC ± 5%
Huidig - Standby	90mA
Stroom - in bedrijf	400mA
Mechanische parameters	
Materiaal kast:	104mm x (L) 96mm (W) x 166 mm (H)
Dimensie:	300 g (zonder verpakking); 530g (inclusief pakket en accessoires)
Gewicht:	buikspieren
Kabel:	USB: HID KEYBOARD (standaardmodus)
Omgevingsparameters	
Bedrijfstemperatuur	32 ° tot 122 ° F / 0 ° tot 50 ° C
Bewaar temperatuur:	-40 ° tot 158 ° F / -40 ° tot 70 ° C
Vochtigheid:	5% tot 95%, niet-condenserend
Drop / Shock specificaties	Bestand tegen 10Gs 0,06 "dubbele versterker
Omgevingslicht Immuniteit	Immune voor binnenverlichting tot 1600 Lux. Immune voor zonlicht tot 86.000 lux.



OCBS-T210





OCBS-T210

