

# 2D omnidireCTIONele bArCodescanner

- T218 )

## Functies:

1. Ondersteuning van meerdere soorten 1D- en 2D-barcodes
2. Scanresolutie van 4mil
3. 640 \* 480 CMOS-Sensor
4. Gemakkelijk te scannen schermbarcodes

## Specificatie

Model	OCBS-T2 18
Koppel	USB
Werkspanning	5V
Startstroom	315mA
Huidig	Werk 320 mA Stand-by 235mA
Schokspecificatie	Ontwerp dat bestand is tegen vallen van 1,2 miljoen
Sensor	CMOS 640*480 pixels
Lichtbron	(Aimer) Blauwe kleur LED, (Verlichting) Rode kleur LED
Gezichtsvel	39 ° (H)x29 ° (V)
Oplossing	>= 4mil
Scanhoek	Toonhoogte ±6 5 °@ 0°Roll en 0° Skew Rol 360°@ 0°Pitch en 0° Skew Scheef ± 6 5°@ 0°Roll en 0° Pitch
Symbolcontrast	20% minimaal reflectieverschil
Immuniteit voor omgevingslicht	0-100.000 lux
Typische scherptediepte	Code39(5mil):0mm-70mm,Code39(13mil):0mm-170mm QR (20mil): 0 mm-110 mm, Alipay (QR 30 mm * 30 mm): 0 mm-300 mm
Decoderingsvermogen	1D: Codabar , Codering 39 , Code 32 Farmaceutisch (PARAF) , Interleaved 2 van 5, NEC 2 van 5, Code 93, Recht 2 van 5 Industrieel, Recht 2 van 5 IATA, Matrix 2 van 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar Omnidirectioneel,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Uitgebreid,China Post (Hong Kong 2 van 5),Korea Post 2D: DOEN T Code , Codeblok - A ,Codeblok-F, PDF417 , MicroPDF417 , GS1 C omgekeerde codes , QR code ,Datamatrix,MaxiCode,Aztec,HANXIN
code-opening door de fabriek	Codabar,Code39,Interleaved2of5,NEC2of5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E0,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,GS1-DataBar,PDF417,QR,DM,Aztec
Gewicht	Goor :249 g
Dimensie	140,2* 84* 90,1 mm
Pakket	122X165X105mm /343g
30 in 1 doos	525X430X360mm, 11,8kg
<b>Omgeving</b>	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie











