

Handvrije 2D omnidirectionele barcodescanner

(M/N:OCBS-T219)

Functies:



Global Shutter-Sensor, 100FPS, CMOS-beeldvorming, flexibel LED-rood licht, automatische belichting;

Drive-vrij, plug-and-play, ondersteuning voor meerdere talen;

Voeg verborgen achtervoegsels toe op streepjescodetype, voeg aangepaste tekens in, vervang eventuele tekens en onderschep streepjescodegegevens op lengte;

Gemakkelijk te lezen 1D/2D-barcode, inclusief filmbedekking, reflectie, vervaging, rimpels, kleurcodes, schermcodes, lange barcodes, enz.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-T219
Materiaal	ABSTPU
Koppel	USB
Werkspanning	DC 5V \pm 5%
Huidig	Werkend 180mA, Stand-by 120mA
Systeem ondersteund	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
IP-klasse	IP52

Schokspecificatie	Ontworpen om een val van 1,2 m te weerstaan (betonoppervlak)
Prestatie	
Sensor	CMOS 640*480 pixels, globale sluiters
Lichtbron	(Verlichting) rode kleur LED
Snelle modus	Zoemer, LED-indicator (groen licht)
Oplossing	Code39 ≥ 4 mil
Scanhoek	Pitch $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll en 0° Skew Rol 360° @ 0° Pitch en 0° Skew Scheefheid $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll en 0° Pitch
Symboolcontrast	$\geq 20\%$
Foutpercentage	1/5000000
Omgevingslicht Immuniteit	0-100.000 lux
Typische scherptediepte	QR-code 10,83 mil: 2 cm - 9 cm QR-code 20,83mil: 2 cm - 21 cm Code 39 5,83mil: 1 cm - 12 cm Code 39 10,83mil: 1 cm - 21 cm EAN13 9,17: 1 cm - 15 cm EAN13 10,83: 2 cm - 21 cm Wechat: 0 cm - 43 cm Alipay: 0 cm - 43 cm
Decoderingsvermogen	1D: Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrieel 2 van 5, Matrix2 van 5, Code 32, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Standaard 2 van 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, GS1 samengestelde code 2D: PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR
Fysiek	
Gewicht	280g \pm 3g (zonder kabel)
Dimensie	106,2*105,0*155,3mm
Pakket	183*178*110mm/520g
20 in 1 doos	615*420*390mm /10,4kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie















2D Barcode Scanner
Model: OCBS-7219 Color: Black
Interface: USB CE PC X
Power Input: 5V 0.5A

OCBS72190234700002
Made in China