

Handvrije 2D omnidirectionele barcodescanner

(M/N:OCBS-T219)

Funcities:



Global Shutter-Sensor, 100FPS, CMOS-beeldvorming, flexibel LED-rood licht, automatische belichting;

Drive-vrij, plug-and-play, ondersteuning voor meerdere talen;

Voeg verborgen achtervoegsels toe op streepjescodetype, voeg aangepaste tekens in, vervang eventuele tekens en onderschep streepjescodegegevens op lengte;

Gemakkelijk te lezen 1D/2D-barcode, inclusief filmbedekking, reflectie, vervaging, rimpels, kleurcodes, schermcodes, lange barcodes, enz.

Specificatie

| Algemeen | |
|---------------------|---|
| Model | OCBS-T219 |
| Materiaal | ABSTPU |
| Koppel | USB |
| Werkspanning | DC 5V ±5% |
| Huidig | Werkend 180mA, Stand-by 120mA |
| Systeem ondersteund | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| IP-klasse | IP52 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Schokspecificatie | Ontworpen om een val van 1,2 m te weerstaan (betonoppervlak) |
| Prestatie | |
| Sensor | CMOS 640*480 pixels, globale sluiters |
| Lichtbron | (Verlichting) rode kleur LED |
| Snelle modus | Zoemer, LED-indicator (groen licht) |
| Oplossing | Code39 ≥ 4 mil |
| Scanhoek | Pitch $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll en 0° Skew Rol 360° @ 0° Pitch en 0° Skew Scheefheid $\pm 65^\circ$ @ 0° Roll en 0° Pitch |
| Symboolcontrast | $\geq 20\%$ |
| Foutpercentage | 1/5000000 |
| Omgevingslicht Immuniteit | 0-100.000 lux |
| Typische scherptediepte | QR-code 10,83 mil: 2 cm - 9 cm QR-code 20,83mil: 2 cm - 21 cm Code 39 5,83mil: 1 cm - 12 cm Code 39 10,83mil: 1 cm - 21 cm EAN13 9,17: 1 cm - 15 cm EAN13 10,83: 2 cm - 21 cm Wechat: 0 cm - 43 cm Alipay: 0 cm - 43 cm |
| Decoderingsvermogen | 1D: Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrieel 2 van 5, Matrix2 van 5, Code 32, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Standaard 2 van 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, GS1 samengestelde code 2D: PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR |
| Fysiek | |
| Gewicht | 280g \pm 3g (zonder kabel) |
| Dimensie | 106,2*105,0*155,3mm |
| Pakket | 183*178*110mm/520g |
| 20 in 1 doos | 615*420*390mm /10,4kg |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur en vochtigheid | 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie |















2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T219 Color: Black
Interface: USB CE PC X
Power Input: 5V 0.5A
OCBS72190234700002
Made in China