

Goedkope 200mm / s handheld 1D laser draadloze barcodescanner met ontvanger

(Modelnummer: OCBS-W013)

Voorzien zijn van:

200 MM / S scansnelheid

10-60cm lange scherptediepte

70 m lange afstand 2.4G draadloze transmissie

Compatibel met lay-outs in meerdere talen

1,5 m vrije val op betonnen ondergrond

1500 mAh lithium-ionbatterij

Specificatie:

Fysieke parameters	
Materiaal	ABS + PVC + pc
Grootte	L * W * H: 162 mm * 68 mm * 93 mm
Gewicht	169 g ± 5 g (zonder snoer)
Stroomvoorziening	5V ± 5%, ingebouwde 3.7v 1500mAh lithium-ionbatterij
Bedrijfsstroom	50MA (bedrijfsmodus); 30MA (standby-modus) 100MA (maximale piek)
Kleur	wit Zwart
Levensduur knop	> 100000
Prestatieparameters	
Koppel	USB-kabel; draadloze 2.4G-transmissie
Systeem ondersteund	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
Ondersteunde taal	Engels (aanpasbare taal)
Lichtbron	Zichtbare laserdiode, golflengte 650nm
Processor	32-bits MCU
Geheugen	64K (ongeveer 3500 14bit 1D-streepjescodes) (de geheugencapaciteit kan worden aangepast)
Scansnelheid	200 scans / sec
Resolutie	4mil
Transmissie afstand	70m
Bit Error Rate	1/5000000
Leesmodus	laser
Trigger-modus	Handmatig; Continu scannen
Snelle modus	Zoemer, indicatielampje (LED)
Afdrukcontrast	35%

Oplaadtijd	6-7 uur
Werktijd	ongeveer 24 uur
Decodering Vermogen	Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128
Afstand scannen	10 mm-600 mm
Angel scannen	Roll35 °; Pitch65 °; Taxus65 °
Scandiepte	Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm
Omgevingsparameters	
IP-klasse	IP52
Bedrijfstemp.	0 tot 50 ° C / 32 tot 122 ° F.
Opslagtemp.	0 tot 50 ° C / 32 tot 122 ° F.
luchtvochtigheid regelen	20% tot 85% (geen condensatie)
Opslagvochtigheid	20% tot 85% (geen condensatie)
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013

