

USB of 2.4G draadloze 1D laser barcodescanner

(Modelnummer: OCBS -W013)

Voorzien zijn van:

200 MM / S scansnelheid

Lange velddiepte van 10-60 cm

70 m lange afstand 2.4G draadloze transmissie

Compatibel met meerdere taallay-outs

1,5 m vrije val op betonnen ondergrond

1500 mAh lithium-ionbatterij

Specificatie:

| | |
|---------------------|--|
| Fysieke parameters | |
| Materiaal | ABS + PVC + PC |
| Grootte | L * B * H: 162 mm * 68 mm * 93 mm |
| Gewicht | 169 g ± 5 g (zonder koord) |
| Stroomvoorziening | 5V ± 5%, ingebouwde 3.7v 1500mAh lithium-ionbatterij |
| Bedrijfsstroom | 50MA (bedrijfsmodus); 30MA (stand-bymodus) 100MA (maximale piek) |
| Kleur | wit Zwart |
| Knop levensduur | > 100000 |
| Prestatieparameters | |
| Koppel | USB-kabel; draadloze 2.4G-overdracht |
| Systeem ondersteund | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| Ondersteunde taal | Engels (aanpasbare taal) |
| Lichtbron | Zichtbare laserdiode, golflengte 650 nm |
| bewerker | 32-bits MCU |
| Geheugen | 64K (ongeveer 3500 14bit 1D barcodes) (de geheugencapaciteit kan worden aangepast) |
| Scansnelheid | 200 scans / sec |
| Resolutie | 4mil |
| Verzendingsafstand | 70m |
| Bitfoutpercentage | 1/5000000 |
| Leesmodus | laser |
| Triggermodus | Handmatig; continu scannen |
| Prompt-modus | Zoemer, indicatielampje (LED) |
| Contrast afdrukken | 35% |
| Oplaadtijd | 6-7 uur |
| Werktijd | ongeveer 24 uur |

| | |
|--------------------------|--|
| decodering geschiktheid | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Normale Code39-FullASCII Code32 Code93-Normale Code93-FullASCII Code128 |
| Scanafstand | 10mm-600mm |
| Scanning Angel | Roll35 °, Pitch65 °; Yew65 ° |
| Scanning Diepte | Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm |
| Omgevingsparameters | |
| IP-klasse | IP52 |
| Bedrijfstemp. | 0 tot 50°C / 32 tot 122°F |
| Opslag Temp. | 0 tot 50°C / 32 tot 122°F |
| luchtvochtigheid regelen | 20% tot 85% (geen condensatie) |
| Vochtigheid bij opslag | 20% tot 85% (geen condensatie) |
| ESD-bescherming | 15KV luchtafvoer |
| Schokbestendig | 1,5 m vrije val op betonnen ondergrond |





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013

