

# Draadloos 1D /2D Streepjescodescanner

- W220 )

## Functies:

1. Hoogwaardige Beeldtechnologie
2. Omnidirectioneel scannen
3. 4 miljoenjoenjoenjoen uitstekende scannauwkeurigheid
4. 2.4G draadloze gegevensoverdracht en USB-overdracht
5. De lithiumbatterij van 1200 mAh kan 12 uur werken
6. Met 16 MB grote opslagruimte kunnen 100.000 streepjescodes worden opgeslagen
7. Multi speciale functie-instelling ondersteund
8. Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen
9. Kan de balk lezen code op het scherm en de kleurenbalk code

## Specificatie

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Model                            | - W220   |
| Kleur                            | B gebrek   |
| Verwerker                        | 32-bits ARM-MCU DSP  |
| W onvermoeibaar                  | 100 meter 2.4G draadloos   |
| Stroomvoorziening                | DC 5V ±5%  |
| Koppel                           | USB -x-2.4G, Bluetooth voor optie  |
| Batthey                          | 1200 mAh   |
| Energieverbruik                  | 375 mW (werkend); 226 mW (standby); 750 mW (max.)  |
| Snelle modus                     | Zoemer, indicator(LED)   |
| Trigger-modus                    | Handmatig, continu scannen, automatische detectie  |
| Geheugen                         | 16 MB  |
| Werktijd                         | 12 uren  |
| Laadtijd                         | 4 uur  |
| ESD-bescherming                  | 15KV luchtafvoer   |
| Schokbestendig                   | Vrije val van 1,5 m op betonoppervlak  |
| Systeem ondersteund              | LinuX,Android,Windows XP,7,8,10,MAC  |
| Sensor                           | cmOS-sensor  |
| Lichtbron                        | Rode LED (gericht) witte LED (verlichting)   |
| Leesmodus                        | Afbeelding   |
| Afdrukcontrast                   | ≥ 2 5 %  |
| Oplossing                        | ≥ 4 mil(PCS90%, CODE 39)   |
| Bewegingstolerantie              | 25 cm/sec  |
| Scannen engel                    | Roll360°, Pitch30°, Yaw45°   |
| Scandiepte                       | Code39 4,17mil (15 bytes): 4 cm -8 cm<br>Code128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm - 1 5 cm<br>Datamatrix 10,83 miljoen (8 bytes): 3 cm -9 cm<br>Code QR 20 mil (8 bytes): 1 cm - 1 9 cm   |
| Foutpercentage                   | 1/5 miljoen  |
| Decoderingsvermogen              | 1D: Code25-interleaved , Code25-standaard , Code25-Matri x,<br>Code39-Normaal , Code39-VolledigASCII , Code32 , Code128 , EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar , MSI , EAN/JAN-13 ,<br>UPC-A , JANUARI-8 , UPCE<br>2D: QR , Gegevensmatrix , PDF417 |
| <b>Omgeving</b>                  |  |
| Werktemperatuur en vochtigheid   | 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie  |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie  |







Accom 2D Barcode Scanner  
Model: OCBS-W220 Color: Black  
Interface: USB&2.4G  
Power Input: 5V 0.5A CE FC 3P  
OCBSW2202322400022  
Made in China











