

High Performance 1D / 2D Draadloze Barcode Scanner met Cradle

(Model nr.: OCBS -W236)

Voorzien zijn van:

Subvertegenwoordigt het traditionele ontwerp, met eenvoudige assemblageland;
0,3 miljoen algemene situatie ex pos URE, 60FP's snelle snelheid;
3mil resolution barcode leesvermogen;
Ondersteuning die vele soorten 1D & 2D-streepjescode is;
Ondersteuning van 2,4 g draadloze en Bluetooth-communicatie;
2.4G High Power-ontvanger, de verste transmissieafstand kan 150 m bereiken;
Batterij van 2200 mAh hoge capaciteit;
Kan 40.000 EAN13-streepjescodes opslaan;
Ondersteuning Lezen DI FFI Cult-staafcodes (wazig, gerimpeld, fuzzy, laag contrast, hoge dichtheid, enz.);
Op grote schaal gebruikt in dient-hostsystemen, zoals Windows 7/8/10, iOS, Android en Linux-systeem, enz.;
Meestal applicatie bij winkels, supermarkt, kettingen, medische, luxe, kleding, sieraden, tabak, enz.

Specificatie:

Prestatieparameters	Model	OCBS -W236
	Beeldsensor	Cmos
	Lichtbron	Witte LED (verlichting) Rode LED gericht
	processor	32bit arm
	COMS-beeldgrootte	640x480
	Ex pos ure	Algemene situatie ex pos URE
	Scansnelheid	60 fps
	Resolutie	≥3mil
	DecoDing diepte	60-360mm
	Hoek	Draai 360 °, inclinatie 65 °, hoogte 60 °
	Scanmodus	Handmatige trigger / automatische inductie
	Accu	2200mAh
	Draadloze methode	150 Meter 2.4G en 10 Meter Bluetooth
	Opslagcapaciteit	40000 stuks EAN-13-code
	Decoderingsvermogen	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1-databar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1-daten uitgebreid, enz 2D: PDF417, Micro PDF417, QR-code, Micro QR, Data Matrix, Aztec-code

Andere parameters	Grootte	L * W * H = 163 * 68 * 80 (mm)
	Gewicht	185 g
	Materiaal	ABS + TPU
	Ingangsspanning	DC 3.6V-5.5V
	Werkstroom	142mah
	Stand-bystroom	42mAh
	Prompt	Piep & led
	Koppel	USB-HID
	Kabelstandaard	1.6m
	Werktemperatuur	0 °C -50 °C
	Werkende luchtvochtigheid	Relatieve vochtigheid 5% -95% (geen condensatie)
	Bewaar temperatuur	-40 °C -70 °C
	Anti-omgevingslicht	0-5000lux (fluorescerend), 0-100.000lux (zonlicht)



OCBS-W236





OCBS-W236

