

Ingebouwde thermische printer van 58 mm (M / N: OCKP-5802)

- | 90 mm / s afdruksnelheid,
- | Oversized papieren huis met een diameter van 60 mm
- | Ondersteuning van taalcodepagina's van meerdere landen
- | Ondersteuning grafisch afdrucken
- | Ondersteuning NV logo opslag en afdrucken
- | Ondersteuning van meerdere barcodes afdrucken

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	90mm / s
Diameter papierrol	Φ60mm
Kolomcapaciteit	384 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
Karakter	GB2312 en meerdere landen taalcodepagina's
Karaktergrootte	ANK, Lettertype A:1.5×3.0mm(12×24 stippen) Lettertype B:1.1×2.1mm(9×17 stippen)
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC 12V / 2.6A
Kassalade-uitgang	DC 12V / 1A
Gewicht	0.163KG
Dimensies	111.3×89×68 mm (D×w×H)
Werkomgeving	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)
Opslagomgeving	Emperature (-10~60°C) vochtigheid (10~80%)
Levensduur printerkop	50KM



