

# Ingebouwde thermische printer van 58 mm

(M/N:OCKP-5803)

## Funcities :



90 mm/s afdruksnelheid;

Papierhuis met een diameter van 50 mm;

Ondersteuning van taalcodepagina's voor meerdere landen;

Ondersteuning van grafisch afdrucken;

Ondersteuning voor het afdrucken van meerdere 1D- en 2D-streepjescodes;

Levensduur printerkop 50 km.

## Specificatie :

Model	OCKP-5803
Afdrukmethode	Thermische lijnpuntmethode
Papier type	Thermische papierrol
Koppel	USBRS232TTL
Oplossing	203 dpi (8 punten/mm)

Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Afdruksnelheid	Maximaal 90 mm/sec
Effectief afdrukgebied	48 mm
Karakterset	ASCII, GB2312-80 (Chinees), BIG5, enz
Karakterset	ANK: (9*17,12*24); Chinees: (24*24)
Diameter papierrol	Maximaal: 50 mm
Papierdikte	0,055-0,09 mm
Leven afdrukken	50 km
Soorten streepjescodes	Ondersteuning van 1D- en 2D-barcodeafdrukken
Geen papierdetectie	Foto-elektrische detectie
Detectie van papier bijna op	Foto-elektrische detectie
Voedingsadapter	DC12V/2A
Dimensies	114,8*132*86,4mm
gewicht	150g
Pakket doos	140*130*80mm/250g
Bedrijfstemperatuur	0°C~50°C
Luchtvochtigheid regelen	20% RV ~85% RV
Bewaar temperatuur	-20°C~60°C
Vochtigheid bij opslag	5% ~90% RV







无效  
Seal is Broken  
2024  
4 | 5 | 6  
10 | 11 | ✓













