

| FYSIEKE EIGENSCHAPPEN | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Dimensie | 170 .8 mm(H)x8 1 mm(B)x2 0,4 mm(D)±2 mm | |
| Gewicht | Netto gewicht : 38 0g (inclusief batterij en polsband) , Brutogewicht: 450 g | |
| Machinepakket | 200*140*90mm | |
| 20 in 1 doos | 420*450*300mm /11,6 kg voor machine | |
| Wieg pakket | 180 * 135 * 70 mm/368g | |
| Weergave | Moeilijk 5. 5 inch TFT-LCD (720x1 44 0) touchscreen met achtergrondverlichting | |
| Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | |
| Toetsenborden | 3 TP-sleutels, 4 functietoetsen, 4 zijknoppen | |
| Uitbreidingen | 2 * PSAM (optioneel) , 1* Simkaart, 1 * TF | |
| Accu | Oplaadbaar li-ionpolymeer, 3. 8 V, 4800 mAh | |
| PRESTATIEKENMERKEN | | |
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz octa-core ,MTK6762 | |
| Besturingssysteem | Android 10 .0 | |
| Opslag | 4GB RAM-geheugen, 6 4 GB-ROM , Micro SD tot 256 GB als optie | |
| GEbruikersomgeving | | |
| Bedrijfstemperatuur. | -20°C tot 50°C | |
| Opslagtemp. | -20°C tot 70°C | |
| Vochtigheid | 5%RH tot 95%RH (niet-condenserend) | |
| Specificaties laten vallen | Een val van 1,5 m op beton over het gehele bedrijfstemperatuurbereik | |
| Afdichting | IP65, IEC-conformiteit | |
| ESD | ±15kv luchtontlading, ±8kv directe ontlading | |
| ONTWIKKELOMGEVING | | |
| Taal | Java | |
| Omgeving | Android Studio of Eclipse | |
| DATA COMMUNICATIE | | |
| WWAN | TDD-LTE-band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 , 20 WCDMA(850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | |
| WLAN | 2,4GHz/5,0GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WPAN | Bluetooth-klasse v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2 | |
| GPS | GPS (geïntegreerde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | |
| DATA CAPTUER | | |
| BARcode SCANNER | | |
| 2D-balk code | Nieuwland NLS 2D-scanengine (standaard) of Honeywell 2D-scanengine | |
| | Symbologieën PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. enz | |
| KLEURENCAMERA | | |
| Oplossing | Achterkant 13 megapixel, voorkant 5,0 megapixel | |
| Lens | Autofocus met LED-flitser | |
| RFID-LEZER (OPTIONEEL) | | |
| RFID-NFC | Frequentie | 13,56 MHz |
| | Protocol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| | R/W-bereik | 2 cm tot 5 cm |
| ACCESSOIRES | | |
| Standaard | 1xVoeding (invoer: AC100V - 240V , 50 Hz/60 Hz ,uitvoer: DC5V/2A) , 1 x lithiumpolymeerbatterij , 1xUSB-datakabel | |
| Optioneel | Wieg | |





